

Dichiarazione di prestazione

Intonaco leggero minerale R

N. 3621-998-01



Informazioni ai sensi del CPR (UE), allegato III

Codice di riconoscimento del tipo di prodotto	3621-998-01 LW – CS II - A2-s1,d0 – W _C 2
Uso previsto	Su pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie per l'uso esterno e interno
Fabbricante/indirizzo di contatto	Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Straße 401, 48163 Münster
Sistema di AVCP	Valutazione e verifica della costanza di prestazione sistema 4
Norma armonizzata	EN 998-1:2016
Organismi notificati	Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch, NB 1508

Prestazioni dichiarate

Caratteristica essenziale	Prestazione
Reazione al fuoco	A2-s1, d0
Assorbimento d'acqua	W _C 2
Permeabilità al vapore	$\mu \leq 20$
Adesione	$> 0,08 \text{ N/mm}^2$ (FP A, B oder C)
Conducibilità termica λ	$\lambda_{10,dry,mat} = 0,29 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	NPD

Conferma

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Ingo Hörsting (responsabile Ricerca e Sviluppo)

Münster, 12.09.2019

Luogo e data

Firma



Ai sensi dell'articolo 6 (5) del regolamento (UE) n. 305/2011, per questo prodotto da costruzione è possibile scaricare, all'occorrenza, una scheda dati di sicurezza conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II.