

# Dichiarazione di prestazione

## Intonaci al silicato HP KR K3 3643



N. 3643-15824-02

### Informazioni ai sensi del CPR (UE), allegato III

|  |   |
|--|---|
| <b>Codice di riconoscimento del tipo di prodotto</b> | 3643-15824-02 V <sub>1</sub> – W <sub>2</sub> – A2-s1,d0  |
| <b>Uso previsto</b>                                  | Intonaco pastoso per esterni prodotto in fabbrica, con leganti organici, diluibile con acqua, da usare su pareti esterne, soffitti e pilastri |
| <b>Fabbricante/indirizzo di contatto</b>             | Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Straße 401, 48163 Münster  |
| <b>Sistema di VVCP</b>                               | Valutazione e verifica della costanza di prestazione<br>Sistema 1   |
| <b>Norma armonizzata</b>                             | EN 15824:2017   |
| <b>Organismi notificati</b>                          | Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), NB 0432  |

### Prestazioni dichiarate

| Caratteristica essenziale | Prestazione    |
|---------------------------|----------------|
| Permeabilità al vapore    | V <sub>1</sub> |
| Assorbimento d'acqua      | W <sub>2</sub> |
| Adesione                  | ≥ 0,3 MPa      |
| Durabilità                | NPD            |
| Conducibilità termica     | NPD            |
| Reazione al fuoco         | A2-s1,d0       |
| Sostanze pericolose       | NPD            |

## Conferma

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ingo Hörsting (responsabile Ricerca e Sviluppo)

Münster, 12.09.2019

Luogo e data

Firma

*ppa. Hörsting*

Ai sensi dell'articolo 6 (5) del regolamento (UE) n. 305/2011, per questo prodotto da costruzione è possibile scaricare, all'occorrenza, una scheda dati di sicurezza conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II.