

Dichiarazione di prestazione

Silcosil KR K3 3675



N. 3675-15824-02

Informazioni ai sensi del CPR (UE), allegato III

Codice di riconoscimento del tipo di prodotto	3674-15824-02 V ₁ – W ₃ – A2-s1,d0
Uso previsto	Intonaco pastoso per esterni prodotto in fabbrica, con leganti organici, diluibile con acqua, da usare su pareti esterne, soffitti e pilastri
Fabbricante/indirizzo di contatto	Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Straße 401, 48163 Münster
Sistema di VVCP	Valutazione e verifica della costanza di prestazione Sistema 1
Norma armonizzata	EN 15824:2017
Organismi notificati	Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), NB 0432

Prestazioni dichiarate

Caratteristica essenziale	Prestazione
Permeabilità al vapore	V ₁
Assorbimento d'acqua	W ₃
Adesione	≥ 0,3 MPa
Durabilità	NPD
Conducibilità termica	NPD
Reazione al fuoco	A2-s1,d0
Sostanze pericolose	NPD

Conferma

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ingo Hörsting (responsabile Ricerca e Sviluppo)

Münster, 12.09.2019

Luogo e data

Firma

ppa. Hörsting

Ai sensi dell'articolo 6 (5) del regolamento (UE) n. 305/2011, per questo prodotto da costruzione è possibile scaricare, all'occorrenza, una scheda dati di sicurezza conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II.