

# Dichiarazione di prestazioni

## Intonaco leggero minerale G 3679



N. 3679-998-1-01

### Informazioni ai sensi del CPR (UE), allegato III

<b>Codice di riconoscimento del tipo di prodotto</b>	3679-998-01 LW – CS I - A2-s1,d0 – W1
<b>Uso previsto</b>	Su pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie per l'uso esterno e interno
<b>Fabbricante/indirizzo di contatto</b>	Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Straße 401, 48163 Münster
<b>Sistema di AVCP</b>	Valutazione e verifica della costanza di prestazione sistema 4
<b>Norma armonizzata</b>	EN 998-1:2016
<b>Organismi notificati</b>	Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch, NB 1508

### Prestazioni dichiarate

Caratteristica essenziale	Prestazione	Valutazione e verifica della costanza di prestazione
Reazione al fuoco	A2-s1, d0	Sistema 3
Assorbimento d'acqua	$W_c 1$	Sistema
Permeabilità al vapore	$\mu \leq 20$	
Adesione	$\geq 0,08$ MPa (FP A, B o C)	
Conducibilità termica $\lambda$	$\lambda_{10,dry,mat} = 0,18$ W/(m·K)	
Dauerhaftigkeit	NPD	-

## Conferma

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ingo Hörsting (responsabile Ricerca e Sviluppo)

Münster, 12.09.2019

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma

*ppa. Hörsting*

Ai sensi dell'articolo 6 (5) del regolamento (UE) n. 305/2011, per questo prodotto da costruzione è possibile scaricare, all'occorrenza, una scheda dati di sicurezza conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II.