Dichiarazione di prestazione

Sigillante epossidico bicomponente Floortec 848



N. 0848-13813-03

Informazioni ai sensi del CPR (UE), allegato III

Codice di riconoscimento del 0848-13813-02 SR – AR1 – B2,0 – IR4

tipo di prodotto

Uso previsto Massetto a base di resina sintetica per interni

Fabbricante/indirizzo di Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Straße 401, 48163 Münster

contatto

Sistema di VVCP Valutazione e verifica della costanza di prestazione

Sistema 3

Norma armonizzata EN 13813:2002

Organismi notificati Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), NB 0432

Prestazioni dichiarate Caratteristica essenziale Prestazione Reazione al fuoco $B_{fl} - s1$ Rilascio di sostanze corrosive SR **NPD** Permeabilità all'acqua AR1 Resistenza all'usura Forza di adesione B2.0 IR4 Resistenza all'urto Isolamento al calpestio **NPD** Assorbimento acustico **NPD** Isolamento termico **NPD** Resistenza agli agenti chimici **NPD**

NPD

Aggiornato il: 22.08.2018



Pagina 1 di 2 DdP 848

Sostanze pericolose

Conferma

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ingo Hörsting (responsabile Ricerca e Sviluppo)

Münster, 26.06.2019

(REACH), allegato II.

Luogo e data

Firma ppa. Hist Ai sensi dell'articolo 6 (5) del regolamento (UE) n. 305/2011, per questo prodotto da costruzione è possibile scaricare, all'occorrenza, una scheda dati di sicurezza conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006



DdP 848 Pagina 2 di 2

Aggiornato il: 22.08.2018