

Detergente universale 1032



Per il pretrattamento di vecchi rivestimenti, metalli e materiali sintetici, pronto per l'uso o come concentrato, diluibile con acqua

Campo d'impiego

Detergente universale per pulire e sgrassare vecchi rivestimenti, metalli, materiali sintetici (PVC rigido) e piastrelle. Particolarmente adatto come pretrattamento per rivestimenti successivi, p.es. sullo zinco.

Caratteristiche

- Odore blando
- Non contiene silicone, acidi, fosfati o solventi
- Rimuove lo sporco grasso e ostinato
- Ideale per la levigatura a umido con tessuto abrasivo
- Non necessita di lunghi tempi prima di agire
- Ecosostenibile
- Completamente biodegradabile

Descrizione del materiale

Colore	Limpido
Composizione	Tensioattivi non ionici
Valore pH	10,5 da concentrato 9,5 come miscela pronta per l'uso con rapporto 1:1
Densità	Circa 1,03 g/cm ³
Confezione	500 ml Flacone spray (pronto per l'uso) 10 l Bidone (concentrato)

Lavorazione

Diluizione	Il materiale contenuto nel flacone spray è pronto per l'uso. Il concentrato contenuto nel bidone va miscelato con acqua fredda nel rapporto 1:1.
Compatibilità	Non mescolare con materiali di tipo diverso.

Lavorazione

- Applicazione** Spruzzare il Detergente universale 1032 sulle superfici da pulire, lasciare agire brevemente e poi risciacquare. Sugli elementi in zinco o sulle superfici zincate il Detergente universale 1032 va spruzzato e lasciato agire per circa due minuti, e quindi carteggiato accuratamente con un TNT sintetico in corindone, p.es. la Spugna abrasiva in TNT 1189. Successivamente occorre sciacquare le superfici trattate abbondantemente con acqua. Dopo l'asciugatura delle superfici, è possibile procedere con il ciclo di rivestimento nel sistema di applicazione combinata adatto al rispettivo sottofondo. A seconda delle condizioni del sottofondo, dopo la fase di pulizia possono essere necessarie ulteriori misure preparatorie adeguate, p.es. la levigatura.
- Resa** Circa 100 ml/m² (miscela pronta per l'uso).
Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sulla superficie da trattare.

Immagazzinaggio

Al fresco e al riparo dal gelo. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte. Evitare l'esposizione prolungata e diretta ai raggi solari.

Dichiarazione

- Codice del prodotto** GG 40
Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

Avvertenze

- Copertura delle superfici** Coprire accuratamente le aree circostanti le superfici da pulire, in particolare i materiali sensibili agli alcali.
- Prove preliminari** Eseguire prove preliminari sulle superfici che necessitano solo di pulizia.
- Ulteriori indicazioni** Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. Chi utilizza o acquista il prodotto non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL
Via Waltraud Gebert Deeg 12
39100 Bolzano (BZ)
ITALIA
Tel. +39 0471 18324-00
Fax +39 0471 18324-15
info@brillux.it
www.brillux.it