

Floortec Sabbia al quarzo 1526



Essiccata al fuoco, a pH neutro, separata con idroclassificatore, granulometria fine (0,1-0,4 mm) o grossolana (0,2-0,7 mm)

Campo d'impiego

Sabbia al quarzo puramente cristallina impiegata come aggregato nei rivestimenti per pavimenti bicomponenti per la realizzazione di rasature, rivestimenti spatolabili o antiscivolo e cosparsa su mani di fondo e rivestimenti freschi. Utilizzabile inoltre come prodotto complementare per le tecniche creative.

Caratteristiche

- Essiccata al fuoco
- Sottoposta a lavaggi multipli
- A idroclassificazione
- pH neutro
- Grado di luminosità elevato
- Elevata purezza chimica e mineralogica
- Priva di sostanze umiche e sedimenti, sali solubili e altre impurità

Descrizione del materiale

Colore	bianco crema
Composizione	sabbia al quarzo cristallina naturale, trattata fisicamente
Forma dei granuli	cubica, con spigoli arrotondati
Granulometria nominale	fine – curva granulometrica: 0,1-0,4 mm grossolana – curva granulometrica: 0,2-0,7 mm
Confezione	25 kg

Lavorazione

Mescolazione Mescolare sempre Floortec Sabbia al quarzo 1526 nel rapporto di impasto specificato dopo aver miscelato e travasato il rispettivo materiale di rivestimento.

Rapporto di miscela/resa Il rapporto di impasto e la resa dipendono dal campo d'impiego. Per il relativo impiego attenersi alle indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti utilizzati. Inoltre, la resa dipende dalla rugosità del sottofondo, nonché dalla temperatura della superficie da trattare e del materiale.

Immagazzinaggio

Al fresco e all'asciutto. Conservare al riparo dall'umidità.

Avvertenze

Ulteriori indicazioni Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. Chi utilizza o acquista il prodotto non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL
Via Waltraud Gebert Deeg 12
39100 Bolzano (BZ)
ITALIA
Tel. +39 0471 18324-00
Fax +39 0471 18324-15
info@brillux.it
www.brillux.it