

2K-Aqua Indurente EP 2374



Speciale indurente epossidico per 2K-Aqua Primer EP 2373 e 2K-Aqua Primer spray EP 2375

Campo d'impiego

Prodotto da mescolare con 2K-Aqua Primer EP 2373 o 2K-Aqua Primer spray EP 2375

Caratteristiche

Speciale indurente in qualità di prodotto di sistema. Il formato dei contenitori dei prodotti corrisponde al rapporto di miscela.

Descrizione del materiale

Colore	Giallognolo trasparente
Composizione	Resina epossidica
Densità	Circa 1,12 g/cm ³
Confezione	150 ml di indurente per 600 ml di materiale di base 600 ml di indurente per 2,4 l di materiale di base (prodotto di base e indurente in barattoli separati)

Applicazione

Miscelazione	Prima di aggiungere l'indurente, mescolare 2K-Aqua Primer EP 2373 ovvero 2K-Aqua Primer spray EP 2375 in modo accurato e omogeneo. Miscelare materiale di base e indurente secondo il rapporto di miscela indicato poco prima della lavorazione. Assicurarsi di svuotare il fusto dell'indurente senza lasciare residui. Osservare le indicazioni riportate nella scheda tecnica relativa a 2K-Aqua Primer EP 2373 ovvero 2K-Aqua Primer spray EP 2375.
Compatibilità	Miscelabile solo con materiali indicati per tale utilizzo nella presente scheda tecnica.
Temperatura di lavorazione	Non applicare se le temperature dell'aria, del sottofondo e del materiale sono inferiori ai +8 °C e superiori ai +25 °C. Prestare attenzione alla temperatura del punto di rugiada. Applicare a una temperatura di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Applicazione

Pulizia degli utensili Con acqua e sostanze umettanti immediatamente dopo l'uso.

Immagazzinaggio

Al fresco, all'asciutto e al riparo dal gelo. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte.

Dichiarazione

Codice del prodotto RE1
Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

Avvertenze

Ulteriori indicazioni Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.

Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL
Via Waltraud Gebert Deeg 12
39100 Bolzano (BZ)
ITALIA
Tel. +39 0471 18324-00
Fax +39 0471 18324-15
info@brillux.it
www.brillux.it