

## 2K-Aqua Indurente 2380



Indurente speciale per 2K-Aqua Smalto semiopaco 2388, 2K-Aqua Smalto opaco 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 e 2K-Aqua Whiteboard 2384

### Campo d'impiego

Da mescolare con 2K-Aqua Smalto semiopaco 2388, 2K-Aqua Smalto opaco 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 e 2K-Aqua Whiteboard 2394.

### Caratteristiche

Speciale indurente in qualità di prodotto di sistema. Il formato dei contenitori dei prodotti corrisponde al rapporto di miscela.

### Descrizione del materiale

<b>Colore</b>	Incolore
<b>Composizione</b>	Polisocianato alifatico
<b>Punto di infiammabilità</b>	> +61 °C
<b>Densità</b>	Circa 1,09-1,13 g/cm <sup>3</sup>
<b>Confezione</b>	125 ml di indurente per 875 ml ovvero 625 ml di materiale di base 500 ml di indurente per 3,5 l ovvero 2,5 l di materiale di base (prodotto di base e indurente in barattoli separati)

### Lavorazione

<b>Miscelazione</b>	Prima di aggiungere l'indurente, il prodotto 2K-Aqua Smalto semiopaco 2388, 2K-Aqua Smalto opaco 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 o 2K-Aqua Whiteboard 2394 va mescolato in modo accurato e omogeneo. Miscelare materiale di base e indurente secondo il rapporto di miscela indicato poco prima della lavorazione. Assicurarsi di svuotare il fusto dell'indurente senza lasciare residui. Osservare le indicazioni riportate nella scheda tecnica di 2K-Aqua Smalto semiopaco 2388, 2K-Aqua Smalto opaco 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 ovvero 2K-Aqua Whiteboard 2384.
<b>Compatibilità</b>	Miscelabile solo con materiali indicati per tale utilizzo nella presente scheda tecnica.

## Lavorazione

**Temperatura di lavorazione** Non applicare se le temperature dell'aria, del sottofondo e del materiale sono inferiori ai +8 °C e superiori ai +25 °C. Prestare attenzione alla temperatura del punto di rugiada. Applicare a una temperatura di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

**Pulizia degli utensili** Con acqua e sostanze umettanti immediatamente dopo l'uso.

## Immagazzinaggio

Al fresco, all'asciutto e al riparo dal gelo. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte.

## Dichiarazione

**Codice del prodotto** PU30.  
Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

## Avvertenze

**Ulteriori indicazioni** Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.

## Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL  
Via Waltraud Gebert Deeg 12  
39100 Bolzano (BZ)  
ITALIA  
Tel. +39 0471 18324-00  
Fax +39 0471 18324-15  
info@brillux.it  
www.brillux.it