

Colla per profili decorativi 3041

Con elevata forza adesiva e buona modellabilità,
senza solventi



Campo d'impiego

Per l'incollaggio a regola d'arte e duraturo di tutti i Profili decorativi 3040 Brillux nonché dei Profili angolari per carta da parati 3093 e 3095 in ambienti interni. Su sottofondi in grado di reggere il prodotto e incollabili, p.es. rivestimenti interni (classe di resistenza a compressione CS II/CS III/CS IV e B1-B7), calcestruzzo, cartongesso e idropitture intatte. Utile anche per fissare i Profili in alluminio TuneLight nei Profili decorativi TL.

Proprietà

- Per incollaggio e stuccatura
- Buona adesività iniziale
- Facile da carteggiare e modellare
- Senza solventi
- Riverniciabile

Descrizione del materiale

Colore	Bianco
Densità	Circa 1,75 g/cm ³
Confezione	Cartuccia da 310 ml (circa 525 g a cartuccia)

Lavorazione

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, in grado di reggere il prodotto, assorbente nonché privo di efflorescenze, strati sinterizzati, distaccanti, componenti che favoriscono la corrosione o qualsiasi altro strato intermedio che ne ostacoli l'adesione. Verificare l'idoneità, la capacità di reggere il prodotto e l'adesività dei rivestimenti esistenti. Rimuovere i rivestimenti non intatti e non idonei e smaltirli secondo i regolamenti vigenti. Lavare a fondo le pitture a colla. Lisciviare gli strati intatti di vernice a olio e a smalto, carteggiarli e pulirli a fondo. I rivestimenti di pareti, inclusi i resti di colla e di carta, vanno rimossi completamente. Applicare al sottofondo una mano di fondo e/o intermedia, secondo le necessità. V. anche le norme VOB parte C, DIN 18363, paragrafo 3.

Lavorazione

Applicazione	Applicare, con l'aiuto di una pistola a pressione, una quantità sufficiente di Colla per profili decorativi 3041 sulla superficie da incollare dei profili, in modo tale che le superfici da incollare siano completamente ricoperte di colla. Per un incollaggio duraturo dei punti di giunzione assicurare una larghezza delle giunzioni di 2 - 3 mm. Per le eccezioni v. le indicazioni riportate di seguito relative ai Profili decorativi TL. Rimuovere immediatamente i residui di colla con una spugna umida. Pulire con acqua gli utensili dopo l'uso. Avvertenza: in caso di montaggio dei Profili decorativi TL, per l'incollaggio delle giunzioni va obbligatoriamente usata la Colla per giunzioni 3341. Osservare le indicazioni riportate nella scheda tecnica "Profili decorativi 3040".
Tempo aperto (+20°C, 65% umidità relativa)	Circa 50 - 60 minuti. I lavori di rifinitura di fughe, punti di giunzione, ecc. vanno eseguiti entro questo tempo indicato.
Resa	Circa 37 - 42 ml/m (corrisponde a circa 7 - 8 m per cartuccia). La resa della colla dipende dal formato del profilo decorativo. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sulla superficie da trattare.
Temperatura di applicazione	Non applicare se la temperatura dell'aria e della superficie da trattare sono inferiori a +10 °C.
Pulizia degli utensili	Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Asciugatura (+20°C, 65% di umidità relativa)

Sovraverniciabile dopo circa 4 - 6 ore. La colla è completamente asciutta dopo circa 24 ore.
In caso di temperature inferiori e/o di una maggiore umidità dell'aria occorre calcolare tempi di asciugatura maggiori.

Immagazzinaggio

Al fresco e al riparo dal gelo. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte.

Dichiarazione

Codice del prodotto	Non indicato Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.
----------------------------	---

Avvertenze

Ulteriori indicazioni	Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.
------------------------------	--

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia GmbH/SRL
Johann-Georg-Mahl-Straße 15
39031 Bruneck/Brunico
ITALIA
Tel. +39 0474 8318-40
Fax +39 0474 8318-50
info@brillux.it
www.brillux.it