

Fondo fissativo LF 3063

pronto all'uso, rapida asciugatura, per la mano di fondo nel sistema con l'Adesivo a rullo LF 3064, per interni



Campo d'impiego

Mano di fondo su superfici di pavimenti assorbenti stuccati in ambienti interni nel sistema di applicazione combinata con l'Adesivo a rullo LF 3064 per la preparazione all'incollaggio del Pavimento di design 3055.

Caratteristiche

- Senza solventi
- A emissioni molto ridotte
- Pronto all'uso
- Rapida asciugatura
- Facile applicazione
- Abbatte polveri residui
- Buona resa
- Con proprietà aggrappanti
- Utilizzabile su diversi sottofondi

Descrizione del materiale

Colore	Verde turchese
Composizione	Agente disperdente senza conservanti
Densità apparente	Circa 1,0 g/cm ³
Confezione	2,5 kg

Lavorazione

Diluizione	Pronto all'uso, non necessita di diluizione.
Compatibilità	Non mescolare con materiali di tipo diverso.
Applicazione	Mescolare o agitare accuratamente Fix-Grund LF 3063 prima dell'uso e versarlo in un secchio pulito. Applicare in modo uniforme e rifinire con rullo a pelo corto 1217 e pennello. Evitare bordi arrotondati e materiale in eccesso (formazione di pozzanghere).
Resa	Circa 40 g/m ² non diluito, a seconda dell'assorbimento del sottofondo e dell'attrezzo di applicazione. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sulla superficie da trattare.
Temperatura di lavorazione	Non applicare se la temperatura dell'aria e del sottofondo da trattare sono inferiori ai +15 °C e superiori ai +30 °C.
Pulizia degli utensili	Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Asciugatura (+20°C, 65% di umidità relativa)

Su sottofondi legati con cemento, p.es. la Massa autolivellante per pavimenti C10 3114, Massa autolivellante per pavimenti C15 3116 o la Massa autolivellante per pavimenti FX 3109, lasciar areare per circa 15-20 minuti.
Sulla Massa autolivellante per pavimenti CA 3059 lasciar areare per circa 30-60 minuti.
In caso di temperature inferiori e/o di una maggiore umidità dell'aria occorre calcolare tempi di aerazione maggiori.

Immagazzinaggio

Conservare al fresco e al riparo dal gelo a una temperatura superiore ai +5 °C. Può essere conservato per 12 mesi nella confezione originale non aperta. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte e applicare il prodotto nel più breve tempo possibile.

Dichiarazione

Codice del prodotto	D1 Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.
----------------------------	---

Incollaggio

- Preparazione del sottofondo**
- Il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, in grado di reggere il prodotto e privo di efflorescenze, strati sinterizzati e distaccanti.
 - Le superfici del pavimento devono essere lisce con composto per pavimentazione autolivellante.
 - V. anche le norme VOB parte C, DIN 18365, "Lavori di rivestimento di pavimenti".
 - Il sottofondo deve essere preparato in conformità ai requisiti per i Pavimenti di design 3055.
- Incollaggio del rivestimento**
- Incollaggio del Pavimento di Design 3055 con l'Adesivo a rullo LF 3064, tenendo conto del relativo tempo di aerazione.

Avvertenze

- Dati sul Pavimento di design 3055**
- Per l'applicazione e la lavorazione occorre osservare le informazioni sul prodotto e le istruzioni di posa del Pavimento di design 2055.
- Osservare le schede tecniche BEB**
- Osservare le schede tecniche "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen" (Valutazione e preparazione dei sottofondi) e "Vorbereitung zur Verlegung von Oberbelägen" (Preparazione per la posa di rivestimenti superficiali) della "Bundesverband Estrich und Belag e. V., Troisdorf (BEB)" (Associazione nazionale tedesca del massetto e dei rivestimenti).
- Ulteriori indicazioni**
- Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.

Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano inoltre le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata su Internet.

Brillux Italia GmbH/SRL
Johann-Georg-Mahl-Straße 15
39031 Bruneck/Brunico
ITALIA
Tel. +39 0474 8318-40
Fax +39 0474 8318-50
info@brillux.it
www.brillux.it