

Battiscopa 3075

Battiscopa resistente alla rottura dal nucleo rigido, in forma cubica, con labbra di tenuta flessibili



Campo d'impiego

Per una terminazione a parete perfetta, moderna e pulita nei lavori di rivestimento del pavimento, p.es. Con il Pavimento di design 3055 o con Floortec 2K-Mineralico SL 470. Disponibile in abbinamento ai decori delle varianti contrassegnate dei Pavimenti di design Classic 30 e Premium 55.

Proprietà

- Senza cloro
- Resistente alla rottura
- Elevata stabilità dimensionale
- Con nucleo in fibra dura
- Rivestimento in PVC
- Flessibile labbro di tenuta trasparente o bianco verso la parete e il pavimento

Descrizione del materiale

Disegni	Bianco nonché 28 decori diversi
Composizione	Nucleo in fibra dura con rivestimento in PVC
Lunghezza	240 cm - versione decorata 250 cm - versione bianca
Altezza	Circa 60 mm
Profondità	12,6 mm
Confezione	Listelli, 10 pezzi per imballo (24 m nella versione decorata o 25 m in bianco)

Acclimatazione Occorre far acclimatare i battiscopa, collocandoli 48 ore prima della lavorazione su una superficie piana in posizione orizzontale a una temperatura compresa da +18 °C e +23 °C e con un'umidità relativa dell'aria tra il 40% e il 65%. Evitare di collocare il prodotto sotto la luce diretta del sole. In caso di acclimatazione insufficiente, il profilo può staccarsi dalla parete a causa della dilatazione.

Ispezione del sottofondo Al momento della scelta e del montaggio dei battiscopa occorre considerare il tipo di sottofondo, l'utilizzo previsto e la manutenzione e pulizia, oltre alle condizioni in loco. Prima di fissare il listello, è necessario verificare che la parete sia idonea per quel specifico tipo di fissaggio. Per quanto riguarda i sottofondi contenenti plastificanti, occorre verificare che siano idonei per l'incollaggio. Valgono le stesse norme di cui alla posa dei rivestimenti per pavimenti secondo DIN 18365 "Lavori di rivestimento di pavimenti".

Posa/montaggio Per una posa efficiente e precisa dei listelli si consiglia la Taglierina per battiscopa 3070. È preferibile iniziare la posa del battiscopa dal telaio di una porta. Tracciare una linea sulla parete circa 1 m prima del punto di punzonatura e riportarla in modo equivalente sul bordo superiore del battiscopa. Determinare la distanza esatta fino all'angolo e misurarla sul battiscopa (contrassegnare). Negli angoli interni tale misurazione fornisce il punto preciso di punzonatura. Negli angoli esterni occorre aggiungere circa 5 mm della misura rilevata allo spessore del battiscopa. La qualità della realizzazione degli angoli viene fortemente condizionata dallo stato della taglierina. Coltelli spuntati o danneggiati andrebbero sostituiti e regolati da un rivenditore specializzato. Per il taglio su misura del battiscopa bisogna assicurarsi che questo venga posato in assenza di tensione. Occorre, pertanto, evitare una cosiddetta "tolleranza positiva" in fase di misurazione. Quando si forma l'angolo esterno, posare il listello con il labbro morbido sul pavimento in modo che questo tocchi appena il rivestimento nell'avvallamento. A seconda delle caratteristiche del sottofondo, fissare i listelli con chiodi o viti adatti oppure tramite incollatura. Se i listelli non possono essere fissati con chiodi o viti, si consiglia l'incollaggio con il Nastro adesivo per profili 3007, previa verifica di idoneità e stabilità del sottofondo. Se necessario, in alternativa i battiscopa possono essere incollati anche con una pistola a pressione manuale e colla in cartucce. Per la realizzazione di battiscopa e giunti adiacenti anche in condizioni difficili (p.es. irregolarità delle pareti), i listelli dovrebbero essere fissati con un perno in acciaio in aggiunta all'incollaggio. Per l'incollaggio, le superfici di adesione devono essere solide, asciutte, pulite e prive di unto. Rivestimenti per pareti e strati di pittura staccati non sono sottofondi idonei per l'incollaggio. In caso di fissaggio con chiodi o viti occorre scegliere la lunghezza in base al sottofondo e mantenere una distanza di fissaggio di 60 cm al massimo, ovvero di 5 cm da angoli e giunti. In caso di irregolarità ammissibile delle pareti occorre eventualmente inserire ulteriori punti di fissaggio.

Temperatura di lavorazione La temperatura del sottofondo al momento della posa/del montaggio non dovrebbe essere inferiore ai 15 °C. Per la posa/il montaggio valgono gli stessi requisiti di temperatura ambiente dell'acclimatazione.

Immagazzinaggio

Immagazzinare i battiscopa nella confezione originale, per quanto possibile, sempre su una superficie piana in posizione orizzontale. Per l'immagazzinaggio valgono gli stessi requisiti di temperatura ambiente dell'acclimatazione.

Avvertenze

- Non arrotolare** In linea di massima, i Battiscopa 3075 non vanno arrotolati.
- Pulizia e compatibilità** Evitare il contatto di sostanze estranee quali sigillanti, pitture, solventi, detersivi con solventi, ecc., in quanto i profili potrebbero essere intaccati. I detersivi o disinfettanti, p. es. con componenti alcoliche e simili all'alcol, vanno preventivamente testati in un punto nascosto o su un campione.
- Osservare le schede tecniche BEB** Osservare le schede tecniche "*Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen*" (Valutazione e preparazione dei sottofondi) e "*Vorbereitung zur Verlegung von Oberbelägen*" (Preparazione per la posa di rivestimenti superficiali) della "*Bundesverband Estrich und Belag e. V., Troisdorf (BEB)*" (Associazione nazionale tedesca del massetto e dei rivestimenti).
- Ulteriori indicazioni** Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.

Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano inoltre le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata su Internet.

Brillux Italia GmbH/SRL
Johann-Georg-Mahl-Straße 15
39031 Bruneck/Brunico
ITALIA
Tel. +39 0474 8318-40
Fax +39 0474 8318-50
info@brillux.it
www.brillux.it