

Scheda tecnica

Profilo angolare per carta da parati 3093



Profilo angolare a L in materiale sintetico per una finitura precisa degli angoli esterni

Campo d'impiego

Per un'applicazione precisa e accurata della carta da parati in corrispondenza degli angoli esterni, p.es. vani porta e finestra soggetti a forte sollecitazione o negli spigoli di pareti, dove è fondamentale garantire una continuità del motivo decorativo e al tempo stesso ottenere una chiusura pulita dell'angolo.

Caratteristiche

- Bianco
- Resistente agli urti
- Indeformabile
- Facile da applicare

Descrizione del materiale

Colore Bianco

Composizione PVC rigido

Formato Angolo a L, dimensioni esterne: 20 mm x 20 mm

Spessore circa 1 mm

Lunghezza 2,60 m

Confezione 15 pezzi per imballo

Lavorazione

Incollaggio	Incollare il Profilo angolare per carta da parati 3093 con la Colla per profili decorativi 3041. Per supporti critici non assorbenti, utilizzare la Colla di montaggio Pattex 1551. Applicare la colla lungo angoli interni del profilo, quindi posizionare con precisione sull'angolo provvisto di colla e premere con forza. Stuccare i lembi del Profilo angolare incollato evitare discontinuità visive nei punti di giunzione. Una volta asciutta la colla, posare la carta da parati su entrambi i lati del profilo, facendola sormontare leggermente. Rifilare con precisione su entrambi i lati mediante taglierino. In questo modo, si ottiene un bordo esterno pulito che resiste anche a sollecitazioni più forti.
Resa	Circa 1,0 m/metro
Temperatura di applicazione	Non applicare se la temperatura dell'aria e della superficie da trattare sono inferiori a +5 °C.

Immagazzinaggio

Conservare in modo appropriato, in luogo fresco e asciutto.

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito, in grado di reggere il prodotto e privo di efflorescenze, strati sinterizzati, distaccanti, componenti che favoriscono la corrosione o qualsiasi altro strato intermedio che ne ostacoli l'adesione. Verificare l'idoneità, la capacità di reggere il prodotto e l'adesività dei rivestimenti esistenti. Rimuovere i rivestimenti non intatti e non idonei e smaltirli secondo i regolamenti vigenti. Lavare a fondo le mani di pittura reversibili, sensibili all'acqua (p.es. pitture a colla). Lisciviare gli strati intatti di pittura a olio e a smalto, carteggiarli e pulirli a fondo. I rivestimenti per pareti, inclusi i resti di colla e di carta, vanno rimossi completamente. Applicare fluosilicati a regola d'arte sulle parti trattate con un ulteriore ripasso di intonaco. A seconda delle condizioni del supporto, le superfici ruvide vanno stuccate, p.es con Briplast Silafill 1886. Pretrattare il supporto secondo le necessità. Consultare anche le norme VOB parte C, DIN 18363, paragrafo 3.
Incollaggio	Incollare il Profilo angolare per carta da parati 3093 con la Colla per profili decorativi 3041 o la Colla di montaggio Pattex 1551.
Posa della carta da parati	Dopo l'asciugatura completa dell'incollaggio e della stuccatura, procedere con la posa della carta da parati utilizzando il rivestimento decorativo prescelto.

Avvertenze

Ulteriori indicazioni	Si prega di consultare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti utilizzati.
------------------------------	--

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. Chi utilizza o acquista il prodotto non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL
Via Waltraud Gebert Deeg 12
39100 Bolzano (BZ)
ITALIA
Tel. +39 0471 18324-00
Fax +39 0471 18324-15
info@brillux.it
www.brillux.it