

Surrogato di trementina 321



per diluire smalti alchidici

Campo d'impiego

Per la regolazione della consistenza, al fine di garantire una migliore applicazione a pennello o a rullo degli smalti alchidici, ad es. Primer aggrappante 850. Indicato anche per la pulizia degli utensili necessari.

Caratteristiche

Solvente a formulazione speciale, principalmente per la diluizione di smalti a base di resina sintetica e alchidica.

Descrizione del materiale

Colore	incolore
Composizione	miscela a base di solventi con composti alifatici.
Componenti	idrocarburi alifatici
Valore COV	max. 800 g/l
Punto di infiammabilità	+62 °C
Densità	circa 0,79-0,81 g/cm ³
Confezione	500 ml, 1 l e 5 l

Lavorazione

Aggiungere nel rapporto di impasto indicato per il prodotto in base alle esigenze e miscelare a fondo. Attenersi alle indicazioni sulla regolazione della viscosità nelle singole schede tecniche.

Immagazzinaggio

Al fresco e all'asciutto. Proteggere dall'irraggiamento solare diretto. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte.

Dichiarazione

Codice del prodotto M-VM01.

Fanno fede le indicazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

Avvertenze

Coprire le superfici. Coprire con cura le aree circostanti nonché i materiali particolarmente delicati.

Ulteriori indicazioni Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.

Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano inoltre le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata su Internet.

Brillux Italia GmbH/SRL
Johann-Georg-Mahl-Straße 15
39031 Bruneck/Brunico
ITALIA
Tel. +39 0474 8318-40
Fax +39 0474 8318-50
info@brillux.it
www.brillux.it