

CreaGlas Indurente PU 3472



Indurente speciale per 2K-PU Finish 3471

Campo d'impiego

Prodotto da mescolare con CreaGlas 2K-PU Finish 3471.

Caratteristiche

Speciale indurente in qualità di prodotto di sistema. Il formato dei contenitori dei prodotti corrisponde al rapporto di miscela.

Descrizione del materiale

Colore	giallognolo
Composizione	Polisocianato alifatico
Punto di infiammabilità	> +61 °C
Densità	Circa 1,1 g/cm ³
Confezione	800 g di indurente per 5 kg di materiale di base 2,4 kg di indurente per 15 kg di materiale di base (prodotto di base e indurente in barattoli separati)

Lavorazione

Miscelazione	Prima di aggiungere l'indurente, occorre mescolare CreaGlas 2K-PU Finish 3471 in modo accurato e omogeneo. Miscelare materiale di base e indurente secondo il rapporto di miscela indicato poco prima della lavorazione. Assicurarsi di svuotare il fusto dell'indurente senza lasciare residui. Osservare le indicazioni riportate nella scheda tecnica di CreaGlas 2K-PU Finish 3471.
Compatibilità	Miscelabile solo con materiali indicati per tale utilizzo nella presente scheda tecnica.
Temperatura di lavorazione	Non applicare se le temperature dell'aria, del sottofondo e del materiale sono inferiori ai +5 °C e superiori ai +25 °C.
Pulizia degli utensili	Con acqua e sostanze umettanti immediatamente dopo l'uso.

Immagazzinaggio

Al fresco, all'asciutto e al riparo dal gelo. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte.

Dichiarazione

Codice del prodotto PU10
Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

Avvertenze

Ulteriori indicazioni Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.

Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. Chi utilizza o acquista il prodotto non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL
Via Waltraud Gebert Deeg 12
39100 Bolzano (BZ)
ITALIA
Tel. +39 0471 18324-00
Fax +39 0471 18324-15
info@brillux.it
www.brillux.it