

Creativ Floc Base ELF 46

**A emissioni ridotte, senza solventi e plastificanti,
rivestimento base con tempo aperto particolarmente lungo,
per interni**



Campo d'impiego

Rivestimento base per la successiva applicazione a mezzo di un soffiatore delle scaglie decorative Creativ Floc 47. Utilizzabile p.es. su rivestimenti per interni (classe di resistenza a compressione CS II - CS IV e B1-B7), calcestruzzo, cartongesso, ecc.

Proprietà

- ELF = a emissioni ridotte, senza solventi e plastificanti
- Tempo aperto particolarmente lungo
- Traspirante
- Odore blando
- Applicazione a rullo e con metodo a spruzzo
- Facile da applicare
- Per interni

Descrizione del materiale

Colore standard	0095 bianco 15 ulteriori colori sono miscelabili con il sistema tintometrico Brillux. Tonalità abbinata alle scaglie decorative specifiche secondo la mazzetta colori "Sistema Creativ Floc".
Grado di brillantezza	Opaco
Composizione	Copolimero di acetato di vinile
Densità	Circa. 1,25 g/cm ³
Confezione	15 l

Lavorazione

Diluizione	Non diluire per l'applicazione a pennello e a rullo. Per l'applicazione a spruzzo airless, diluire con circa il 10% di acqua se necessario.
Colorazione	Non colorare.
Compatibilità	Non mescolare con materiali di tipo diverso.
Tempo aperto (con +20 °C)	Tempo aperto di lavorazione per applicare le scaglie decorative circa 15-20 minuti.
Applicazione	Creativ Floc Base ELF 46 può essere applicato a pennello, a rullo e con il metodo a spruzzo airless.
Resa	Circa 250 ml/m ² per l'applicazione a pennello o a rullo. Circa 350 ml/m ² per l'applicazione con metodo airless. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sulla superficie da trattare.
Temperatura di lavorazione	Non applicare se la temperatura dell'aria e della superficie da trattare sono inferiori a +5 °C. Applicare preferibilmente con temperatura dell'aria e della superficie da trattare comprese tra +15 °C e +20 °C.
Pulizia degli utensili	Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Dati relativi all'applicazione a spruzzo

Sistema a spruzzo	Ugello	Angolo di spruzzatura	Pressione	Diluizione
Airless	0,019-0,021 pollici	40°-50°	150 bar	Circa 10 %

Asciugatura (+20°C, 65% di umidità relativa)

Dopo l'applicazione a mezzo di un soffiatore delle scaglie decorative e l'asciugatura avviene il successivo ciclo con il sistema Creativ Floc.

Conservazione

Al fresco e al riparo dal gelo. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte.

Dichiarazione

Avvertenze	Contiene conservanti.
Codice del prodotto	BSW20 Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

Modalità di applicazione

Preparazione del sottofondo	Il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, in grado di reggere il prodotto e privo di efflorescenze, strati sinterizzati, distaccanti, componenti che favoriscono la corrosione o qualsiasi altro strato intermedio che ne ostacoli l'adesione.
Sistema di applicazione combinata	In seguito all'applicazione del rivestimento base si procede con il sistema di Creativ Floc. A tal proposito, osservare le ulteriori indicazioni sulle schede tecniche "Creativ Floc 47" e "Creativ Floc Finitura ELF 48" ovvero "68".

Avvertenze

- Applicazione e distribuzione** Quando si applica il rivestimento base, assicurarsi di utilizzare la giusta quantità e di distribuirla in maniera uniforme. Una quantità insufficiente o eccessiva può causare imperfezioni sulla superficie.
- Applicazione secondo DoP** La modalità di applicazione A2, "nichtbrennbar" (non infiammabile), del sistema Creativ Floc si ottiene, secondo DoP 0047-15824-01, solo con l'applicazione a pennello o a rullo.
- Ulteriori indicazioni** Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.

Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia GmbH/SRL
Johann-Georg-Mahl-Straße 15
39031 Bruneck/Brunico
ITALIA
Tel. +39 0474 8318-40
Fax +39 0474 8318-50
info@brillux.it
www.brillux.it