

Istruzioni di pulizia e manutenzione

Per pavimentazioni di balconi, logge e porticati rifiniti con rivestimenti resinosi per pavimenti Brillux

Avvertenze generali

Queste istruzioni di pulizia e manutenzione includono consigli generali per garantire, a lungo termine, durata e qualità delle superfici rifinite con i rivestimenti per balconi Floortec negli ambienti esterni. I prodotti in questione sono Floortec Topcon F 828, Floortec Topcon T 834, Floortec 2K-Sealcon Top 832 e Floortec 2K-Purolid F 878 nei rispettivi sistemi di rivestimento, nonché le superfici di pavimenti con aggiuntivo strato di finitura con Floortec 2K-Purolid T 876 semiopaco e Floortec 2K-Purolid T 877 satinato. Inoltrando queste istruzioni di pulizia e manutenzione, il commissionario soddisfa il requisito di cui alla scheda tecnica BFS n. 3 paragrafo 11.1.

Pulizia

Pulizia manutentiva

A seconda del livello di sporco, le superfici dei pavimenti devono essere pulite con continuità e a cadenza giornaliera. Eliminare lo sporco grossolano con una scopa o con un'aspirapolvere (con adattatore per pavimenti duri). Per la pulizia manutentiva quotidiana, diluire il Detergente PU 3429 con acqua nel rapporto 1:200 e pulire il pavimento con un mocciolo idoneo e uno straccio umido, uno spazzolone o una spazzola di saggina. Resa: circa 50 ml per 10 l di acqua (sufficiente per circa 50 m²). Qualora con la pulizia a umido non si riesca a eliminare lo sporco più ostinato, si consiglia una pulizia intermedia con il Detergente PU 3429 da diluire in acqua a seconda del grado di sporco (p.es. con un rapporto compreso tra 1:50 e 1:100). Per rimuovere macchie ostinate e segni di gomma utilizzare il Detergente PU 3429, non diluito o diluito in acqua con un rapporto fino a 1:5, con un panno oppure un tampone bianco antigraffio o una spazzola di saggina. Sciacquare quindi i punti interessati con acqua pulita.

Avvertenze

Evitare scoloramenti

I prodotti colorati (p.es. tinture per capelli, disinfettanti per ferite) e le migrazioni di plastificanti (p.es. dalla gomma) possono causare scolorimenti irreversibili sulla superficie. Pertanto occorre evitare che questi prodotti entrino in contatto con il pavimento.

Ulteriori misure

Ci riserviamo il diritto di consigliare misure integrative ovvero diverse da queste istruzioni di pulizia e manutenzione in seguito a consulenza individuale e mirata.

Note

Questi dati sono basati su un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. Chi utilizza o acquista il prodotto non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL
Via Waltraud Gebert Deeg 12
39100 Bolzano (BZ)
ITALIA
Tel. +39 0471 18324-00
Fax +39 0471 18324-15
info@brillux.it
www.brillux.it