Scheda tecnica

# Diluente PUR 617

**Per la diluizione degli smalti 2K-PUR-Acryl**

## Campo d'impiego

Particolarmente indicato per la regolazione della consistenza di 2K-Durapur 7740 e 2K-Durapur 7741 in modo da ottenere una regolazione ottimale della viscosità di spruzzo. Indicato anche per la pulizia degli utensili necessari.

## Caratteristiche

Solvente ad azione intensiva per la diluizione di smalti acrilici PUR bicomponenti.

## Descrizione del materiale

| | |
|---|---|
| **Colore** | incolore |
| **Composizione** | miscela a base di solventi con esteri |
| **Valore COV** | max. 980 g/l |
| **Punto di infiammabilità** | +45 °C |
| **Densità** | circa 0,96 - 0,98 g/cm³ |
| **Confezione** | 1 l e 5 l |

## Lavorazione

Aggiungere nel rapporto di impasto indicato per il prodotto in base alle esigenze e miscelare a fondo. Attenersi alle indicazioni sulla regolazione della viscosità nelle singole schede tecniche.

## Immagazzinaggio

Al fresco e all'asciutto. Proteggere dall'irraggiamento solare diretto. Chiudere ermeticamente le confezione aperte.

## Dichiarazione

**Codice del prodotto**

M-VM04
Fanno fede le indicazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

## Avvertenze

**Coprire le superfici**

Coprire con cura le aree circostanti nonché i materiali particolarmente delicati.

**Ulteriori indicazioni**

Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.

## Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano inoltre le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata su Internet.

Brillux Italia GmbH/SRL
Johann-Georg-Mahl-Straße 15
39031 Bruneck/Brunico
ITALIA
Tel. +39 0474 8318-40
Fax +39 0474 8318-50
info@brillux.it
www.brillux.it