

Istruzioni di pulizia e manutenzione

per Timber-Design 3077



Informazioni generali

Queste istruzioni di pulizia e manutenzione includono consigli generali per garantire a lungo durata e qualità delle superfici rivestite con Timber-Design 3077. Ci riserviamo il diritto di consigliare misure integrative ovvero diverse da queste istruzioni di pulizia e manutenzione in seguito a consulenza individuale e mirata. Con la trasmissione di queste istruzioni di pulizia e manutenzione l'impresa esecutrice soddisfa il requisito di cui alla norma DIN 18365, paragrafo 3.1.

Misure preventive

Gran parte della sporcizia comune può essere evitata tramite l'uso di zerbini e passatoie di dimensioni sufficienti e idonei per l'immobile in questione, posti all'ingresso. In caso di utilizzo di simili tappetini occorre assicurarsi che il retro in gomma o lattice non scolorisca. La lunghezza minima è pari a 3 - 4 passi (all'incirca da 1,5 m a 2,5 m). Per immobili intensamente frequentati, come, ad esempio, negozi, esercizi di ristorazione e simili, devono essere previste superfici maggiori. Gli zerbini e le passatoie devono essere previsti fin dalla progettazione, in modo da assicurare che queste superfici vengano necessariamente utilizzate dai visitatori e impedire che possano essere evitate. Gli zerbini e le passatoie devono essere inoltre puliti o sostituiti regolarmente. Evitare l'uso di sedie con gommini difettosi, mancanti o non idonei e di sedie con rotelle non idonee, poiché usurano fortemente la superficie. Si consiglia vivamente l'utilizzo di gommini idonei per sedie e mobili (ad esempio il sistema apposito per mobili scratchnomore®) e di rotelle morbide per sedie e mobili (tipo W secondo DIN EN 12528 e 12529).

Pulizia

Pulizia di fine lavori

Il pavimento multistrato Timber-Design 3077 appena posato può essere sottoposto a una pulizia di fine lavori prima dell'utilizzo, al fine di rimuovere eventuali residui di posa e lavorazione e sporcizia presenti. A tal fine diluire il Detergente PU 3429 in acqua con un rapporto di 1:10. In caso di sporco ridotto, è possibile ridurre la concentrazione corrispondentemente al grado di sporcizia. Sui pavimenti di nuova posa è in genere sufficiente la pulizia a umido con uno straccio strizzato in modo che non goccioli acqua. Risciacquare le superfici con acqua pulita finché tutti i residui di detergente non sono stati completamente rimossi.

Pulizia manutentiva

È consigliabile eseguire periodicamente una pulizia a secco del rivestimento per pavimenti. Rimuovere polvere, pelucchi e particelle libere con una scopa o un aspirapolvere (con spazzola). Se lo sporco è concentrato in singoli punti è possibile pulire con un panno umido. Utilizzare la pulizia a umido con uno straccio strizzato in modo che non goccioli acqua solo in caso di sporco ostinato. In tal caso è importante che il panno venga strizzato bene per evitare la formazione di acqua stagnante. Prima di procedere al lavaggio, rimuovere (aspirando) sabbia e sporcizia grossolana in quanto queste hanno lo stesso effetto della carta abrasiva. In caso di sporco particolarmente ostinato, utilizzare Detergente PU 3429, diluito con acqua in rapporto 1:10, per lavare il pavimento con uno straccio strizzato in modo che non goccioli acqua. Evitare assolutamente gli effetti dell'umidità dovuti al ristagno dell'acqua di lavaggio. In presenza di sporcizia limitata, è possibile ridurre la concentrazione di conseguenza. Risciacquare le superfici con acqua pulita finché tutti i residui di detergente non sono stati completamente rimossi. Asciugare sempre immediatamente eventuali liquidi presenti sul pavimento. Per la pulizia non utilizzare detersivi alcalini né a base di solventi o glicerina. La pulizia manutentiva andrebbe eseguita esclusivamente con il Detergente PU 3429. È sconsigliato l'utilizzo di prodotti diversi in quanto potrebbero eventualmente compromettere l'effetto della manutenzione protettiva.

Rimozione di macchie e segni di gomma

Per rimuovere le macchie ostinate e i segni di gomma utilizzare il Detergente PU 3429, non diluito o diluito in acqua con un rapporto fino a 1:5, con un panno oppure un tampone bianco antigraffio. Sciacquare quindi i punti interessati con acqua pulita. Eventuali macchie vanno rimosse immediatamente, in quanto con il passare del tempo alcuni tipi di macchie si depositano, causando una più difficile o solo parziale rimozione. In rari casi possono essere necessarie procedure di pulizia speciali, da verificare in base al progetto specifico. Si prega di notare che i disinfettanti nonché i prodotti per la medicazione di ferite possono lasciare macchie indelebili.

Note

Questa scheda informativa è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano inoltre le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata su Internet.

Brillux Italia GmbH/SRL
Johann-Georg-Mahl-Straße 15
39031 Bruneck/Brunico
ITALIA
Tel. +39 0474 8318-40
Fax +39 0474 8318-50
info@brillux.it
www.brillux.it