Creativ Idroimpermeabilizzante 81

Finitura incolore per Creativ Sentimento 78, a basse emissioni, senza solventi, a base d'acqua, a penetrazione profonda, per ambienti interni

Campo d'impiego

Per l'impregnazione incolore di superfici di ambienti interni realizzate con Creativ Sentimento 78. Come finitura aggiuntiva per la realizzazione di superfici meno sensibili alle brevi esposizioni all'acqua. Il campo di applicazione è limitato agli ambienti interni asciutti non esposti all'umidità anche in caso di impregnazione aggiuntiva.

Caratteristiche

- A emissioni ridotte, senza solventi e plastificanti
- A base d'acqua
- A penetrazione profonda
- Azione idrofobizzante
- Azione intensificante del colore
- Resistente a raggi UV e agli alcali
- Non pellicolante
- Grado di brillantezza da semiopaco a satinato
- Per ambienti interni

Descrizione del materiale

Colore	Incolore
Grado di brillantezza	Da semiopaco a satinato (a seconda della tecnica applicativa con Creativ Sentimento 78 da impregnare)
Composizione	Dispersione di copolimero stirene-acrilato
Densità	Circa 0,99 - 1,1 g/cm³
Confezione	5 l

Brillux
..molto più che colori

Lavorazione

Diluizione
Applicare generalmente non diluito. Diluire all'occorrenza, p.es. in caso di superfici compattate poco assorbenti, con acqua al 10% circa.

Colorazione
Non colorare.

Compatibilità
Non mescolare con materiali di tipo diverso.

Applicazione
Versare Creativ Idroimpermeabilizzante 81 in un contenitore pulito e applicare uniformemente con il Plafoncino ovale 1175 bagnato su umido dal basso verso l'alto proseguendo per strisce, quindi lisciare. Preparare solo la quantità di materiale utilizzabile in breve tempo. L'applicazione di Creativ Idroimpermeabilizzante 81 va eseguita a strisce di una larghezza massima di 60 cm per un'altezza dell'ambiente pari a circa 2,50 m. Le singole strisce vanno eseguite in direzione leggermente diagonale e sovrapposte, in modo da non avere un andamento lineare. Evitare assolutamente attaccature e solchi. L'impregnazione aggiuntiva comporta un'intensificazione del colore. V. indicazioni riportate alla voce "Intensificazione cromatica".

Resa
Circa 120 - 150 ml/m² per strato a seconda dell'assorbenza del sottofondo.
La resa effettiva è determinata dalla tecnica creativa scelta. Stabilire la resa effettiva su un campione o con una prova pratica sulla superficie da trattare.

Temperatura di lavorazione
Non applicare se la temperatura dell'aria e della superficie da trattare sono inferiori a +5°C e superiori a +20°C. Evitare correnti d'aria, temperature elevate ed esposizione diretta ai raggi solari durante l'applicazione e l'asciugatura.

Tempo di lavorazione
Utilizzare il materiale preparato in giornata e non riversarlo nella confezione originale.

Pulizia degli utensili
Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Asciugatura (+20°C, 65% di umidità relativa)

Asciutta dopo circa 12 ore.
Garantire un'asciugatura rapida mediante adeguata aerazione (circolazione dell'aria). In caso di temperature inferiori e/o di una maggiore umidità dell'aria occorre calcolare tempi di asciugatura maggiori.

Immagazzinaggio

Al fresco e al riparo dal gelo. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte.

Dichiarazione

Avvertenze
Contiene conservanti

Codice del prodotto
BSW20
Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

Brillux
..molto più che colori

Modalità di applicazione

Preparazione del sottofondo

Le superfici minerali realizzate con Creativ Sentimento 78 devono essere solide, asciutte, pulite, in grado di reggere il prodotto e assorbenti.

Impregnazione

Ad asciugatura ultimata delle superfici è possibile eseguire un'impregnazione aggiuntiva. Applicare una mano a pennello uniforme di Creativ Idroimpermeabilizzante 81 bagnato su umido.

Avvertenze

Misure preventive

Proteggere pelle e occhi durante la lavorazione. Durante i lavori di levigatura si consiglia di indossare adeguati dispositivi di protezione individuali (idonei occhiali protettivi e maschera antipolvere). Coprire accuratamente vetro, ceramica, pietra naturale e metallo. Rimuovere impurità immediatamente con acqua.

Condizionatori o simili

Gli impianti di condizionamento, quali climatizzatori, sistemi di riscaldamento a pavimento o simili, vanno adeguati alla temperatura di lavorazione prima di eseguire le tecniche creative. Solo così è possibile una lavorazione perfetta e uniforme della relativa tecnica scelta.

Intensificazione cromatica

A seconda della tonalità scelta e del tipo di tecnica creativa eseguita, l'impregnazione aggiuntiva comporta un'intensificazione del colore, che sui colori scuri di norma si manifesta in maniera più netta ed evidente. Si consiglia di valutare preventivamente la riproduzione del colore in seguito all'impregnazione, p.es. tramite applicazioni di prova o campioni.

Rimozione di acqua in breve tempo

Eventuali gocce d'acqua e solchi sulla superficie vanno rimossi velocemente (asciugati con attenzione).

Ulteriori indicazioni

Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche sia dei prodotti da utilizzare sia delle single descrizioni applicative.

Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. Chi utilizza o acquista il prodotto non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL
Via Waltraud Gebert Deeg 12
39100 Bolzano (BZ)
ITALIA
Tel. +39 0471 18324-00
Fax +39 0471 18324-15
info@brillux.it
www.brillux.it

Brillux
..molto più che colori