

Istruzioni di pulizia e manutenzione

per l'impiego di Floortec 2K-Purolid F 878
in ambienti esterni e interni

Avvertenze generali

Queste istruzioni di pulizia e manutenzione contengono consigli generali per far sì che le superfici rivestite con Floortec 2K-Purolid F 878 mantengano il proprio valore nel tempo. Le istruzioni riguardano anche per le superfici di pavimenti trattate con aggiuntiva verniciatura finale con Floortec 2K-Purolid T 876 e Floortec 2K-Purolid T 877. Per consulenze individuali e relative a specifici progetti, ci riserviamo il diritto di consigliare misure integrative ovvero diverse da quelle previste nelle presenti istruzioni di pulizia e manutenzione. Inoltrando queste istruzioni di pulizia e manutenzione, il commissionario soddisfa il requisito di cui alla norma DIN 18365 paragrafo 3.1.

Misure preventive

Gran parte del normale deposito di sporco può essere evitato tramite l'uso di passatoie nelle zone di ingresso, che siano di dimensioni sufficienti e idonee per il progetto in questione. L'unità di lunghezza pari a 3-4 passi (da 1,5 m a 2,5 m circa) rappresenta la grandezza minima. Per progetti intensamente frequentati, come p.es. negozi, esercizi di ristorazione e simili, è opportuno prevedere superfici più ampie. Le passatoie devono essere predisposte in modo da indicare uno specifico percorso da seguire, garantendo che tali superfici non vengano evitate. Inoltre, le passatoie vanno regolarmente pulite o sostituite. L'uso di sedie con gommini difettosi, mancanti o non idonei, e di rotelle di sedie non idonee usura fortemente la superficie e va, quindi, evitato. Si consiglia vivamente l'utilizzo di gommini idonei per sedie e mobili (p.es. il sistema di protezione per mobili "scratchnomore"®) e di rotelle morbide per sedie e mobili (tipo W secondo DIN EN 12528 e 12529). A seconda delle esigenze, possono essere utilizzati anche tappetini protettivi idonei in policarbonato.

- Pulizia finale del cantiere** Qualora fosse necessario rimuovere i residui di posa e lo sporco di cantiere, si consiglia di sottoporre il rivestimento finito a una pulizia finale di cantiere soltanto dopo il completo indurimento (ca. 7 giorni). A tal fine, diluire il Detergente PU 3429 con acqua nel rapporto 1:10. Resa (senza diluizione): circa 20 ml/m². In presenza di ridotto sporco di cantiere, la concentrazione va adeguata al grado di imbrattamento. Distribuire la soluzione detergente sul pavimento e pulire utilizzando una pulitrice monodisco (p.es. Wolf Samba) con disco bianco (solo su superfici senza aggiunta di Floortec Safe-Step 841) oppure una spazzola di media durezza. In seguito, raccogliere l'acqua sporca con un'aspiraliquidi e neutralizzare le superfici con acqua pulita finché tutti i residui di detergente non siano stati completamente rimossi.
- Pulizia manutentiva** A seconda del livello di sporco, le superfici dei pavimenti devono essere pulite con continuità e a cadenza giornaliera. Eliminare lo sporco grossolano con una scopa o con un aspirapolvere (con adattatore per pavimenti duri). Per la pulizia manutentiva quotidiana, diluire il Detergente PU 3429 con acqua nel rapporto 1:200 e pulire il pavimento con un mocio idoneo e uno straccio umido o utilizzando una lavapavimenti automatica. Evitare assolutamente gli effetti dell'umidità dovuti al ristagno dell'acqua di lavaggio. Resa circa 50 ml per 10 l di acqua (sufficiente per circa 50 m²). Per favorire l'asciugatura è possibile utilizzare il Soffiatore TG 1 1800. Qualora con la pulizia a umido non si riesca a eliminare lo sporco più ostinato, si consiglia una pulizia intermedia con il Detergente PU 3429 da diluire in acqua a seconda del grado di sporco (p.es. con un rapporto compreso tra 1:50 e 1:100). La pulizia dovrebbe quindi essere eseguita utilizzando uno spazzolone/una lavapavimenti automatica oppure tramite l'ausilio di un sistema meccanico di pulizia con una pulitrice monodisco e disco bianco. La pulizia manutentiva andrebbe eseguita esclusivamente con il Detergente PU 3429. È sconsigliato l'utilizzo di prodotti diversi in quanto potrebbero eventualmente compromettere l'effetto della manutenzione protettiva.
- Pulizia profonda** Per rimuovere lo sporco ostinato, i residui e le vecchie pellicole protettive che pregiudicano l'aspetto estetico del pavimento e non vengono eliminati con le consuete procedure di pulizia, oppure per preparare il pavimento per un intervento di risanamento, è necessario procedere con una pulizia profonda. Applicare sul pavimento il Detergente R 3263, diluito in acqua con un rapporto fino a 1:5. Lasciar agire per 10–15 minuti; quindi pulire il pavimento utilizzando una pulitrice monodisco con disco verde. Resa (senza diluizione): circa 25 ml/m². Raccogliere l'acqua sporca con un mocio assorbente oppure con l'Aspiratore a spruzzo 3254 con adattatore per pavimenti duri. Dopo aver completamente assorbito l'acqua sporca, neutralizzare le superfici del pavimento con acqua pulita, possibilmente calda, finché tutti i residui di detergente non siano stati rimossi.

Pulizia

Rimozione di macchie e segni di gomma

Per eliminare macchie ostinate e segni di gomma, utilizzare il Detergente PU 3429 non diluito o il Detergente R 3262 diluito in acqua con rapporto fino a 1:5 con un panno oppure un disco bianco antigraffio. Sciacquare quindi i punti interessati con acqua pulita. Eventuali macchie vanno rimosse immediatamente, in quanto con il passare del tempo alcuni tipi di macchie si depositano, causando una più difficile o solo parziale rimozione. In rari casi possono essere necessarie procedure di pulizia speciali, da verificare in base al progetto specifico.

Nota

Questa scheda informativa è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Inoltre, si applicano le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata delle presenti informazioni, le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata su Internet.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.it
www.brillux.it