

Diluyente speciale per resina sintetica 915

Per la diluizione di smalti e vernici a base di resina alchidica e resina copolimerizzata, particolarmente indicato per l'applicazione a spruzzo



Campo d'impiego

Particolarmente indicato per la regolazione della consistenza, p.es. del Primer universale 227, del Primer aggrappante 850, dello Smalto a effetto metallico 670 e del Fondo in polvere di zinco 128. Inoltre, il prodotto è adatto anche per la pulizia degli utensili utilizzati.

Caratteristiche

Speciale solvente ad azione intensa per la diluizione di smalti e vernici a base di resina alchidica e resina copolimerizzata.

Descrizione del materiale

Colore	Incolore
Composizione	Miscela di solventi a base di aromatici e alcoli.
Valore COV	max.870 g/l
Punto di infiammabilità	+26 °C
Densità	Circa 0,87 g/cm ³
Confezione	1 l, 5 l e 30 l

Lavorazione

A seconda delle esigenze, il prodotto va aggiunto secondo il rapporto di miscela specificato e mescolato accuratamente. Attenersi alle informazioni dettagliate sulla regolazione della viscosità nelle rispettive schede tecniche.

Immagazzinaggio

Al fresco e all'asciutto. Proteggere dall'esposizione diretta ai raggi solari. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte.

Dichiarazione

Codice del prodotto M-VM04
Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

Avvertenze

Copertura delle superfici Coprire accuratamente le aree circostanti nonché i materiali delicati.

Ulteriori indicazioni Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. Chi utilizza o acquista il prodotto non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL
Via Waltraud Gebert Deeg 12
39100 Bolzano (BZ)
ITALIA
Tel. +39 0471 18324-00
Fax +39 0471 18324-15
info@brillux.it
www.brillux.it