

Istruzioni di pulizia e manutenzione

per superfici di pavimenti lignei in ambienti interni rifinite con 2K-Aqua Durakett 2394, Lacryl-PU Smalto per pavimenti in legno 274, Vernice per parquet 342 e Vernice per parquet 344

Avvertenze generali

Queste istruzioni di pulizia e manutenzione contengono consigli generali per far sì che pavimenti in parquet, tavole, pavimenti e scale in legno di ambienti interni sigillati con gli smalti e le vernici per legno di Brillux mantengano il proprio valore nel tempo. Per consulenze individuali e relative a specifici progetti, ci riserviamo il diritto di consigliare misure integrative ovvero diverse da quelle previste nelle presenti istruzioni di pulizia e manutenzione. Inoltrando queste istruzioni di pulizia e manutenzione, il commissionario soddisfa il requisito di cui alla norma DIN 18356 paragrafo 3.1.

Misure preventive

Gran parte del normale deposito di sporco può essere evitato tramite l'uso di passatoie nelle zone di ingresso, che siano di dimensioni sufficienti e idonee per il progetto in questione. L'unità di lunghezza pari a 3-4 passi (da 1,5 m a 2,5 m circa) rappresenta la grandezza minima. In ambienti ad altissima frequentazione è opportuno prevedere superfici più ampie. Le passatoie devono essere predisposte in modo da indicare uno specifico percorso da seguire, garantendo che tali superfici non vengano evitate. Inoltre, le passatoie vanno regolarmente pulite o sostituite. L'uso di sedie con gommini difettosi, mancanti o non idonei, e di rotelle di sedie non idonee usura fortemente la superficie e va, quindi, evitato. Si consiglia vivamente l'utilizzo di gommini idonei per sedie e mobili (p.es. il sistema di protezione per mobili "scratchnomore®") e di rotelle morbide per sedie e mobili (tipo W secondo DIN EN 12529). I gommini per sedie e mobili vanno puliti regolarmente.

Pulizia manutentiva

A seconda del livello di sporco, le superfici dei pavimenti devono essere pulite con continuità e a cadenza giornaliera. Eliminare lo sporco grossolano con una scopa o aspirapolvere. Per la pulizia manutentiva quotidiana, utilizzare il Detergente per parquet e sughero 3258.0750.0000 diluito con acqua nel rapporto di 1:200 e pulire il pavimento con un mocio umido, che sia stato immerso nella soluzione e strizzato per bene. Evitare assolutamente gli effetti dell'umidità dovuti al ristagno dell'acqua di lavaggio.

Pulizia

Rimozione di macchie, segni di scarpe e graffi

Macchie di unto, segni di scarpe e sporco ostinato vanno rimossi con il Detergente per parquet e sughero 3258.0750.0000 non diluito e un pad bianco antigraffio. Successivamente, ripassare un mocio umido di acqua pulita fino a completo assorbimento dei residui di sporco e detergente.

Avvertenze

Non lasciare le superfici bagnate o umide

I pavimenti in legno non dovrebbero essere lasciati bagnati o umidi per un periodo prolungato, perché assorbono acqua e possono deformarsi e ingrigire. Durante la pulizia manutentiva occorre perciò assicurarsi di lavare a secco (con mocio o aspirapolvere) o umido (ovvero con mocio ben strizzato), evitando di far formare "guazze" sul pavimento. I pavimenti appena posati vanno lavati esclusivamente a secco nelle prime 1-2 settimane.

Evitare scoloramenti

I prodotti colorati (p.es. tinture per capelli, disinfettanti per ferite) e le migrazioni di plastificanti (p.es. dalla gomma) possono causare scolorimenti irreversibili sulla superficie. Pertanto occorre evitare che questi prodotti entrino in contatto con il pavimento.

Nuova sigillatura

Se la sigillatura del pavimento in legno si deteriora a causa dell'usura, occorre levigarla e ripetere la sigillatura (ove possibile tecnicamente per il pavimento in questione). La sigillatura è un lavoro artigianale che comporta particelle di polvere o simili sulla superficie non sempre evitabili. Tuttavia, ciò non influisce sulla resistenza del pavimento.

Parquet pronto all'uso con sigillatura delle fughe

Il parquet pronto all'uso deve essere dotato di sigillatura dei bordi aggiunto di fabbrica oppure va trattato dopo la posa per impedire la penetrazione di acqua.

Proteggere le aree con sedie a rotelle con materassini

Si tutti i tipi di pavimenti e sigillature è consigliabile proteggere le aree sottoposte a sedie a rotelle con appositi materassini. Ciò vale sia per gli ambienti privati che commerciali.

Note

Questa scheda informativa è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Inoltre, si applicano le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata delle presenti informazioni, le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione aggiornata è consultabile su internet.

Brillux Italia SRL
Via Waltraud Gebert Deeg 12
39100 Bolzano (BZ)
ITALIA
Tel. +39 0471 18324-00
Fax +39 0471 18324-15
info@brillux.it
www.brillux.it