

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : Sigillante ibrido 383
Hybrid-Dichtungsmasse 383
Data di redazione : 04.10.2023
Data di stampa : 04.10.2023

Versione (Revisione) : 4.0.0 (3.0.0)

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/ impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Sigillante ibrido 383
Hybrid-Dichtungsmasse 383

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati

Categoria dei prodotti [PC]

PC 1 - Adesivi, sigillanti

Usi non raccomandati

Non sono disponibili informazioni sui campi di impiego sconsigliati, come definiti nella direttiva REACH. Per la lavorazione osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore

Brillux Italia SRL
www.brillux.it

Strada : Via Johann-Georg-Mahl 15

Codice di avviamento postale/Luogo : 39031 Brunico

Telefono : +39 0474 8318-40

Contatto per le informazioni :

Indirizzo e-mail della persona qualificata per le schede di dati di sicurezza:sdb@brillux.it

1.4 Numero telefonico di emergenza

Al di fuori dell'orario d'ufficio (09:00 - 17:00):
Italia: Numero telefonico di emergenza 112.
Svizzera: Tox Info, Telefono: 145 o +4144 251 66 66.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Nessuno

Altre informazioni

Il prodotto non è una miscela pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) nella versione vigente.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell'etichetta per talune miscele

EUH208	Contiene ACIDO OTTADECANOICO, 12-IDROSSI-, PRODOTTI DI REAZIONE CON ETILENDIAMMINA ; TRIMETOSSIVINILILANO ; 3-AMMINOPROPILTRIETOSSISILANO ; N-(3-(TRIMETOSSISILIL)PROPI)ETILENDIAMMINA. Può provocare una reazione allergica.
EUH210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

2.3 Altri pericoli

Il prodotto non contiene né sostanze che alterano il sistema endocrino a norma dell'art 59, par 1, né interferenti endocrini o sostanze che alterano il sistema endocrino ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/2100 ovvero (UE) 2018/605. Il prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri per PBT ovvero vPvB ai sensi dell'Allegato XIII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH).

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele

Scheda di dati di sicurezza conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : Sigillante ibrido 383
Data di redazione : 04.10.2023
Data di stampa : 04.10.2023

Versione (Revisione) : 4.0.0 (3.0.0)

Descrizione

Miscela delle sostanze riportate di seguito con componenti senza obbligo di etichettatura.

Ingredienti pericolosi

ACIDO OTTADECANOICO, 12-IDROSSI-, PRODOTTI DI REAZIONE CON ETILENDIAMMINA ; Nr. REACH : 01-2119979085-27 ; CE N. : 309-629-8; No. CAS : 100545-48-0

Quota del peso : $\geq 1 - < 2,5 \%$

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Chronic 3 ; H412

TRIMETOSSIVINILSILANO ; Nr. REACH : 01-2119513215-52 ; CE N. : 220-449-8; No. CAS : 2768-02-7

Quota del peso : $\geq 0,1 - < 1 \%$

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Acute Tox. 4 ; H332 Skin Sens. 1B ; H317

3-AMMINOPROPILTRIETOSSISILANO ; Nr. REACH : 01-2119480479-24 ; CE N. : 213-048-4; No. CAS : 919-30-2

Quota del peso : $\geq 0,1 - < 1 \%$

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Sens. 1 ; H317

N-(3-(TRIMETOSSISILIL)PROPIL)ETILENDIAMMINA ; Nr. REACH : 01-2119970215-39 ; CE N. : 217-164-6; No. CAS : 1760-24-3

Quota del peso : $\geq 0,1 - < 1 \%$

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Skin Sens. 1 ; H317 STOT SE 3 ; H335

Altre informazioni

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo conformi ai requisiti UE, vedere la SEZIONE 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

In caso di insorgenza di sintomi o di dubbi consultare un medico. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di perdita di conoscenza, non somministrare nulla per bocca, tenere il soggetto in posizione stabile su un fianco e consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

In caso di inalazione

In caso di insorgenza di sintomi, portare il soggetto all'aria aperta e tenere al caldo. In caso di irritazione delle vie respiratorie a causa del prodotto consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare con acqua e sapone, risciacquare. Non utilizzare solventi o diluenti! Se l'irritazione cutanea persiste, consultare un medico.

Dopo contatto con gli occhi

Rimuovere le lenti a contatto, tenere aperte le palpebre. Sciacquare gli occhi con la fessura palpebrale aperta sotto acqua corrente per diversi minuti oppure trattare con soluzione lavaocchi, quindi consultare un medico.

In caso di ingestione

Bere acqua a piccoli sorsi. Mantenere calmo il soggetto. Non provocare il vomito. In caso d'ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Piccole quantità di metanolo tossico sono rilasciate per idrolisi.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi allergici.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Piccole quantità di metanolo tossico sono rilasciate per idrolisi.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Nome commerciale del prodotto :
Data di redazione :
Data di stampa :

Sigillante ibrido 383
Hybrid-Dichtungsmasse 383
04.10.2023
04.10.2023

Versione (Revisione) : 4.0.0 (3.0.0)

Mezzi di estinzione idonei

In caso di incendio: per lo spegnimento utilizzare schiuma resistente all'alcol, anidride carbonica, polvere o acqua nebulizzata.

Mezzi di estinzione non idonei

In caso di incendio: per lo spegnimento non utilizzare getti d'acqua.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi

In caso di incendio si forma fumo denso e nero. L'inalazione di prodotti di decomposizione pericolosi può causare gravi danni alla salute.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento per la protezione antincendio

In caso di incendio: utilizzare un respiratore autonomo.

5.4 Altre informazioni

In caso di incendio raffreddare con acqua i recipienti in pericolo. Non far defluire l'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio nelle fognature o falde acquifere.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Osservare le norme relative alla protezione (vedere le sezioni 7 e 8). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

6.2 Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature. In caso di inquinamento di fiumi, laghi e sistemi di scarico delle acque reflue informare le autorità locali competenti in conformità alle normative locali. Conservare l'acqua sporca utilizzata per la pulizia e smaltirla secondo le normative vigenti.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per la pulizia

Raccogliere il prodotto meccanicamente e con un metodo asciutto, quindi smaltirlo secondo le normative vigenti (vedere la sezione 13). Pulire le superfici interessate con un detergente a base d'acqua comunemente reperibile in commercio o una soluzione tensioattiva acquosa, possibilmente evitare solventi organici. Pulire a fondo con acqua gli oggetti e i pavimenti contaminati in conformità alle norme per la tutela dell'ambiente.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni sulla manipolazione sicura, vedere il capitolo 7. Informazioni sui dispositivi di protezione individuali: vedere la sezione 8. Informazioni sullo smaltimento: vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione

In caso di immagazzinaggio e manipolazione conformi alle istruzioni non sono necessarie misure particolari. Assicurare un'aerazione ottimale dell'ambiente e del luogo di lavoro. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Osservare le normative di sicurezza e protezione. Capitolo 8/ Osservare le norme sui dispositivi di protezione individuali. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso.

Misure antincendio

Prodotto non infiammabile. Raffreddare con acqua i contenitori in pericolo.

Istruzioni per igiene industriale generale

Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Lavare le mani prima delle pause e al termine del lavoro. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori

Tenere il contenitore ben chiuso e all'asciutto in un luogo fresco e ben ventilato. Non immagazzinare in ambienti

Nome commerciale del prodotto : Sigillante ibrido 383
Data di redazione : Hybrid-Dichtungsmasse 383
Data di stampa : 04.10.2023

Versione (Revisione) : 4.0.0 (3.0.0)

destinati al soggiorno o alle pause. Conservare soltanto nel contenitore originale o nei contenitori suggeriti dal produttore. Proteggere da acqua e umidità. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Indicazioni per lo stoccaggio comune

Non immagazzinare assieme ad alimenti e mangimi.

Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione

Immagazzinare in ambiente fresco e asciutto nei contenitori ben chiusi. Immagazzinare in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura compresa tra 5 e 35°C.

7.3 Usi finali particolari

Per la lavorazione osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limiti per l'esposizione professionale

METANOLO ; No. CAS : 67-56-1

Tipo di valore limite (paese di provenienza) :	VALORE LIMITE (I)
Valore limite :	260 mg/m ³ / 200 ppm
Versione :	

Valori DNEL/PNEC

DNEL/DMEL

ACIDO OTTADECANOICO, 12-IDROSSI-, PRODOTTI DI REAZIONE CON ETILENDIAMMINA ; No. CAS : 100545-48-0

Tipo di valore limite :	DNEL Consumatore (sistemico)
Via di esposizione :	Inalazione
Frequenza di esposizione :	A lungo termine
Valore limite :	0,83 mg/kg
Tipo di valore limite :	DMEL lavoratore (sistemico)
Via di esposizione :	Inalazione
Frequenza di esposizione :	A lungo termine
Valore limite :	3,35 mg/kg

3-AMMINOPROPILTRIETOSSISILANO ; No. CAS : 919-30-2

Tipo di valore limite :	DNEL Consumatore (sistemico)
Via di esposizione :	Inalazione
Frequenza di esposizione :	A lungo termine
Valore limite :	17 mg/m ³

TRIMETOSSIVINILSILANO ; No. CAS : 2768-02-7

Tipo di valore limite :	DNEL Consumatore (sistemico)
Via di esposizione :	Inalazione
Frequenza di esposizione :	A lungo termine
Valore limite :	18,9 mg/m ³

N-(3-(TRIMETOSSISILIL)PROPI)ETILENDIAMMINA ; No. CAS : 1760-24-3

Tipo di valore limite :	DNEL Consumatore (sistemico)
Via di esposizione :	Per via orale
Frequenza di esposizione :	A lungo termine
Valore limite :	2,5 mg/kg
Fattore di valutazione :	1 day(s)
Tipo di valore limite :	DNEL Consumatore (sistemico)
Via di esposizione :	Inalazione
Frequenza di esposizione :	A lungo termine
Valore limite :	8,7 mg/m ³

TRIMETOSSIVINILSILANO ; No. CAS : 2768-02-7

Tipo di valore limite :	DNEL Consumatore (sistemico)
Via di esposizione :	Dermico

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : Sigillante ibrido 383
Data di redazione : Hybrid-Dichtungsmasse 383
Data di stampa : 04.10.2023

Versione (Revisione) : 4.0.0 (3.0.0)

Frequenza di esposizione : A lungo termine
Valore limite : 7,8 mg/kg
Fattore di valutazione : 1 day(s)
3-AMMINOPROPILTRIETOSSISILANO ; No. CAS : 919-30-2
Tipo di valore limite : DNEL Consumatore (sistemico)
Via di esposizione : Inalazione
Frequenza di esposizione : A breve termine
Valore limite : 17,4 - 3
Tipo di valore limite : DNEL Consumatore (sistemico)
Via di esposizione : Dermico
Frequenza di esposizione : A lungo termine
Valore limite : 5 mg/kg
Fattore di valutazione : 1 day(s)
TRIMETOSSIVINILSILANO ; No. CAS : 2768-02-7
Tipo di valore limite : DNEL Consumatore (sistemico)
Via di esposizione : Per via orale
Frequenza di esposizione : A lungo termine
Valore limite : 0,3 mg/kg
Fattore di valutazione : 1 day(s)
3-AMMINOPROPILTRIETOSSISILANO ; No. CAS : 919-30-2
Tipo di valore limite : DNEL Consumatore (sistemico)
Via di esposizione : Dermico
Frequenza di esposizione : A breve termine
Valore limite : 5 mg/kg
Fattore di valutazione : 1 day(s)
Tipo di valore limite : DMEL lavoratore (sistemico)
Via di esposizione : Inalazione
Frequenza di esposizione : A lungo termine
Valore limite : 59 mg/m³
TRIMETOSSIVINILSILANO ; No. CAS : 2768-02-7
Tipo di valore limite : DMEL lavoratore (sistemico)
Via di esposizione : Inalazione
Frequenza di esposizione : A lungo termine
Valore limite : 27,6 mg/kg
N-(3-(TRIMETOSSISILIL)PROPIL)ETILENDIAMMINA ; No. CAS : 1760-24-3
Tipo di valore limite : DMEL lavoratore (sistemico)
Via di esposizione : Inalazione
Frequenza di esposizione : A lungo termine
Valore limite : 35,5 mg/kg
Tipo di valore limite : DMEL lavoratore (sistemico)
Via di esposizione : Dermico
Frequenza di esposizione : A lungo termine
Valore limite : 5 mg/kg
Fattore di valutazione : 1 day(s)
TRIMETOSSIVINILSILANO ; No. CAS : 2768-02-7
Tipo di valore limite : DMEL lavoratore (sistemico)
Via di esposizione : Dermico
Frequenza di esposizione : A lungo termine
Valore limite : 3,9 mg/kg
Fattore di valutazione : 1 day(s)
3-AMMINOPROPILTRIETOSSISILANO ; No. CAS : 919-30-2
Tipo di valore limite : DMEL lavoratore (sistemico)
Via di esposizione : Inalazione
Frequenza di esposizione : A breve termine
Valore limite : 59 mg/m³

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : Sigillante ibrido 383
Data di redazione : Hybrid-Dichtungsmasse 383
Data di stampa : 04.10.2023

Versione (Revisione) : 4.0.0 (3.0.0)

Tipo di valore limite : DMEL lavoratore (sistemico)
Via di esposizione : Dermico
Frequenza di esposizione : A lungo termine
Valore limite : 8,3 mg/m³
Fattore di valutazione : 1 day(s)
N-(3-(TRIMETOSSISILIL)PROPI)ETILENDIAMMINA ; No. CAS : 1760-24-3
Tipo di valore limite : DMEL lavoratore (sistemico)
Via di esposizione : Dermico
Frequenza di esposizione : A breve termine
Valore limite : 5 mg/kg
Fattore di valutazione : 1 day(s)
3-AMMINOPROPILTRIETOSSISILANO ; No. CAS : 919-30-2
Tipo di valore limite : DMEL lavoratore (sistemico)
Via di esposizione : Dermico
Frequenza di esposizione : A breve termine
Valore limite : 8,3 mg/kg
Fattore di valutazione : 1 day(s)

PNEC

ACIDO OTTADECANOICO, 12-IDROSSI-, PRODOTTI DI REAZIONE CON ETILENDIAMMINA ; No. CAS : 100545-48-0
Tipo di valore limite : PNEC (Acquatico, Acqua dolce)
Via di esposizione : Acqua (Compreso il impianto di depurazione)
Valore limite : 0,34 mg/l
Tipo di valore limite : PNEC (Acquatico, Acqua marina)
Via di esposizione : Acqua (Compreso il impianto di depurazione)
Valore limite : 0,034 mg/l
Tipo di valore limite : PNEC (Impianto di depurazione)
Via di esposizione : Acqua (Compreso il impianto di depurazione)
Valore limite : 110 mg/l
3-AMMINOPROPILTRIETOSSISILANO ; No. CAS : 919-30-2
Tipo di valore limite : PNEC (Acquatico, Acqua dolce)
Via di esposizione : Acqua (Compreso il impianto di depurazione)
Valore limite : 0,33 mg/l
N-(3-(TRIMETOSSISILIL)PROPI)ETILENDIAMMINA ; No. CAS : 1760-24-3
Tipo di valore limite : PNEC (Acquatico, Acqua dolce)
Via di esposizione : Acqua (Compreso il impianto di depurazione)
Valore limite : 0,062 mg/l
Tipo di valore limite : PNEC (Acquatico, rilascio temporaneo)
Via di esposizione : Acqua (Compreso il impianto di depurazione)
Valore limite : 0,62 mg/l
Tipo di valore limite : PNEC (Acquatico, Acqua marina)
Via di esposizione : Acqua (Compreso il impianto di depurazione)
Valore limite : 0,0062 mg/l
3-AMMINOPROPILTRIETOSSISILANO ; No. CAS : 919-30-2
Tipo di valore limite : PNEC (Acquatico, Acqua marina)
Via di esposizione : Acqua (Compreso il impianto di depurazione)
Valore limite : 0,033 mg/l
N-(3-(TRIMETOSSISILIL)PROPI)ETILENDIAMMINA ; No. CAS : 1760-24-3
Tipo di valore limite : PNEC (Sedimento, acqua dolce)
Via di esposizione : Terreno
Valore limite : 0,05 mg/kg
Tipo di valore limite : PNEC (Sedimento, acqua marina)
Via di esposizione : Terreno
Valore limite : 0,005 mg/kg
Tipo di valore limite : PNEC (Terreno)
Via di esposizione : Terreno

Scheda di dati di sicurezza conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto :
Data di redazione :
Data di stampa :

Sigillante ibrido 383
Hybrid-Dichtungsmasse 383
04.10.2023
04.10.2023

Versione (Revisione) : 4.0.0 (3.0.0)

Valore limite : 0,0075 mg/kg
Tipo di valore limite : PNEC (Impianto di depurazione)
Via di esposizione : Acqua (Compreso il impianto di depurazione)
Valore limite : 25 mg/l

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Assicurare una buona aerazione tramite sistemi di aspirazione locale oppure sistemi generali di estrazione dell'aria. Osservare le indicazioni di cui alla sezione 7.

Protezione individuale

Protezione occhi/viso

In caso di rischio di schizzi, indossare occhiali protettivi.

Protezione della pelle

Protezione della mano

Per l'uso previsto, è necessario utilizzare guanti protettivi in gomma nitrilica, omologati secondo DIN EN 374, con spessore di 0,38 mm. Tempo di penetrazione del materiale dei guanti: $> = 8$ h. Osservare le avvertenze del produttore. In caso di contatto prolungato o ripetuto notare che i tempi di penetrazione sopra riportati potrebbero essere significativamente più brevi nella pratica. I guanti protettivi devono essere immediatamente sostituiti ai primi segni di danneggiamento o usura. Si consiglia di indossare sottoganti in cotone sotto ai guanti protettivi. Dopo il lavaggio delle mani applicare una pomata grassa per reidratare la pelle.

Protezione per il corpo

Indossare indumenti da lavoro protettivi.

Protezione respiratoria

Durante la lavorazione del prodotto non è necessario l'uso di un respiratore. Non inalare i vapori.

Informazioni generali

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Durante il lavoro non mangiare né bere - Non fumare. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Assicurare un'aerazione ottimale dell'ambiente e del luogo di lavoro. Non respirare i vapori.

Controlli dell'esposizione ambientale

Non gettare i residui nel suolo o nelle acque. In caso di inquinamento di fiumi, laghi e sistemi di scarico delle acque reflue informare le autorità locali competenti in conformità alle normative locali.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico : Pastosa.

Colore : Secondo la denominazione del prodotto

Odore

Debole, caratteristico.

Parametri di sicurezza

Punto di fusione/punto di congelamento :	(1013 hPa)	Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione :	(1013 hPa)	Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione :	(1013 hPa)	Nessun dato disponibile
Punto d'infiammabilità :	>	61 °C
Temperatura di autoaccensione :		Nessun dato disponibile
Limite inferiore di esplosività :		non applicabile
Limite superiore di esplosività :		non applicabile
Tensione di vapore :	(50 °C)	< 1100 hPa

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : Sigillante ibrido 383
Hybrid-Dichtungsmasse 383
Data di redazione : 04.10.2023
Data di stampa : 04.10.2023

Versione (Revisione) : 4.0.0 (3.0.0)

Densità :	(20 °C)	1,42 - 1,5 g/cm ³	
Test di separazione di solventi :	(20 °C)	Nessun dato disponibile	
Solubilità in acqua :	(20 °C)	Reagisce con l'acqua.	
pH :		Nessun dato disponibile	
log P O/W :		Nessun dato disponibile	
Tempo di efflusso :	(20 °C)	Nessun dato disponibile	Bicchieri DIN 4 mm
Viscosità :	(20 °C)	Nessun dato disponibile	
Viscosità cinematica :	(40 °C)	Nessun dato disponibile	
Densità di vapore relativa :	(20 °C)	Nessun dato disponibile	
Liquidi infiammabili :	Il prodotto è infiammabile.		
Caratteristiche delle particelle :	non applicabile		

9.2 Altre informazioni

Non sono stati rilevati ulteriori dati fisico-chimici.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Se manipolato e immagazzinato in maniera corretta non sono noti rischi correlati a un'eventuale reattività del prodotto.
Il prodotto indurisce per reazione con l'umidità atmosferica.

10.2 Stabilità chimica

Stabile in caso di immagazzinaggio e manipolazione conformi alle disposizioni (vedere la sezione 7).

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Se manipolato e immagazzinato in maniera corretta non sono note reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare

Proteggere dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto.

10.5 Materiali incompatibili

Se manipolato e immagazzinato in maniera corretta non sono note reazioni pericolose. Tenere lontano da materiali fortemente acidi e alcalini e da agenti ossidanti per evitare reazioni esotermiche.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Se manipolato e immagazzinato in maniera corretta non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi. In caso di temperature elevate o di incendio possono formarsi prodotti di decomposizione pericolosi come, ad es. anidride carbonica, monossido di carbonio, fumo, ossidi di azoto.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Tossicità acuta:

- Tossicità orale acuta: Non sono disponibili dati sulla miscela;
- Tossicità cutanea acuta: Non sono disponibili dati sulla miscela;
- Tossicità respiratoria acuta: Non sono disponibili dati sulla miscela.

Tossicità orale acuta

Parametro :	LD50 (ACIDO OTTADECANOICO, 12-IDROSSI-, PRODOTTI DI REAZIONE CON ETILENDIAMMINA ; No. CAS : 100545-48-0)
Via di esposizione :	Per via orale
Specie :	Ratto
Dosi efficace :	> 2000 mg/kg

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto :
Data di redazione :
Data di stampa :

Sigillante ibrido 383
Hybrid-Dichtungsmasse 383
04.10.2023
04.10.2023

Versione (Revisione) : 4.0.0 (3.0.0)

Parametro : LD50 (TRIMETOSSIVINILSILANO ; No. CAS : 2768-02-7)
Via di esposizione : Per via orale
Specie : Ratto
Dosi efficaci : 7120 - 7236 mg/kg
Parametro : LD50 (3-AMMINOPROPILTRIETOSSISILANO ; No. CAS : 919-30-2)
Via di esposizione : Per via orale
Specie : Ratto
Dosi efficaci : 1490 mg/kg
Parametro : LD50 (N-(3-(TRIMETOSSISILIL)PROPIL)ETILENDIAMMINA ; No. CAS : 1760-24-3)
Via di esposizione : Per via orale
Specie : Ratto
Dosi efficaci : 2295 mg/kg

Tossicità dermale acuta

Parametro : LD50 (TRIMETOSSIVINILSILANO ; No. CAS : 2768-02-7)
Via di esposizione : Dermico
Specie : Coniglio
Dosi efficaci : 3360 µL/kg
Parametro : LD50 (3-AMMINOPROPILTRIETOSSISILANO ; No. CAS : 919-30-2)
Via di esposizione : Dermico
Specie : Coniglio
Dosi efficaci : 4076 mg/kg
Parametro : LD50 (N-(3-(TRIMETOSSISILIL)PROPIL)ETILENDIAMMINA ; No. CAS : 1760-24-3)
Via di esposizione : Dermico
Specie : Coniglio
Dosi efficaci : > 2000 mg/kg

Tossicità per inalazione acuta

Parametro : LC50 (ACIDO OTTADECANOICO, 12-IDROSSI-, PRODOTTI DI REAZIONE CON ETILENDIAMMINA ; No. CAS : 100545-48-0)
Via di esposizione : Inalazione
Specie : Ratto
Dosi efficaci : 5,05 mg/kg
Parametro : LC50 (TRIMETOSSIVINILSILANO ; No. CAS : 2768-02-7)
Via di esposizione : Inalazione
Specie : Ratto
Dosi efficaci : 16,8 mg/l
Parametro : LC50 (3-AMMINOPROPILTRIETOSSISILANO ; No. CAS : 919-30-2)
Via di esposizione : Inalazione
Specie : Ratto
Dosi efficaci : > 144 mg/l

Corrosione

- Della pelle: non sono da attendersi lesioni o irritazioni;
- Degli occhi: non sono da attendersi lesioni o irritazioni.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Il prodotto contiene sostanze sensibilizzanti che possono provocare reazioni allergiche (vedere le sezioni 2 e 3).

Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione)

Il prodotto non è classificato come avente effetti mutageni, cancerogeni o tossici per la riproduzione sulle cellule germinali (proprietà CMR).

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Nessun potenziale pericolo noto.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Nessun potenziale pericolo noto.

Pericolo in caso di aspirazione

Nessun potenziale di pericolo noto.

Nome commerciale del prodotto : Sigillante ibrido 383
Hybrid-Dichtungsmasse 383
Data di redazione : 04.10.2023
Data di stampa : 04.10.2023

Versione (Revisione) : 4.0.0 (3.0.0)

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene né sostanze che alterano il sistema endocrino a norma dell'art 59, par 1, né interferenti endocrini o sostanze che alterano il sistema endocrino ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/2100 ovvero (UE) 2018/605.

Altri effetti avversi

Non sono attesi effetti dannosi per la salute derivanti dall'utilizzo corretto del prodotto nel rispetto delle misure igieniche previste per i luoghi di lavoro.

Indicazioni aggiuntive

Il prodotto non è stato verificato in quanto tale, bensì è stato classificato secondo i metodi di calcolo convenzionali del Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 e sulla base dei pericoli tossicologici. Per i dettagli vedere i capitoli 2 e 3. Secondo la nostra esperienza e sulla base delle informazioni in nostro possesso, se utilizzato correttamente e secondo le istruzioni il prodotto non ha effetti dannosi sulla salute.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Tossicità per le acque

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Parametro :	LL50 (ACIDO OTTADECANOICO, 12-IDROSSI-, PRODOTTI DI REAZIONE CON ETILENDIAMMINA ; No. CAS : 100545-48-0)
Specie :	Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)
Dosi efficace :	> 10 mg/l
Tempo di esposizione :	96 h
Parametro :	LC50 (TRIMETOSSIVINILSILANO ; No. CAS : 2768-02-7)
Specie :	Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)
Dosi efficace :	191 mg/l
Tempo di esposizione :	96 h
Parametro :	LC50 (3-AMMINOPROPILTRIETOSSISILANO ; No. CAS : 919-30-2)
Specie :	Danio rerio
Dosi efficace :	> 934 mg/l
Tempo di esposizione :	96 h
Parametro :	LC50 (N-(3-(TRIMETOSSISILIL)PROPIL)ETILENDIAMMINA ; No. CAS : 1760-24-3)
Specie :	Danio rerio
Dosi efficace :	597 mg/l
Tempo di esposizione :	96 h

Tossicità acuta (a breve termine) per crostacei

Parametro :	EL50 (ACIDO OTTADECANOICO, 12-IDROSSI-, PRODOTTI DI REAZIONE CON ETILENDIAMMINA ; No. CAS : 100545-48-0)
Specie :	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)
Dosi efficace :	> 10 mg/l
Tempo di esposizione :	48 h
Parametro :	EC50 (TRIMETOSSIVINILSILANO ; No. CAS : 2768-02-7)
Specie :	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)
Dosi efficace :	168,7 mg/l
Tempo di esposizione :	48 h
Parametro :	EC50 (3-AMMINOPROPILTRIETOSSISILANO ; No. CAS : 919-30-2)
Specie :	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)
Dosi efficace :	331 mg/l
Tempo di esposizione :	48 h
Parametro :	EC50 (N-(3-(TRIMETOSSISILIL)PROPIL)ETILENDIAMMINA ; No. CAS : 1760-24-3)
Specie :	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)
Dosi efficace :	81 mg/l
Tempo di esposizione :	48 h

Nome commerciale del prodotto : Sigillante ibrido 383
Hybrid-Dichtungsmasse 383
Data di redazione : 04.10.2023
Data di stampa : 04.10.2023

Versione (Revisione) : 4.0.0 (3.0.0)

Tossicità acuta (a breve termine) per alghe e cianobatteri

Parametro :	EL50 (ACIDO OTTADECANOICO, 12-IDROSSI-, PRODOTTI DI REAZIONE CON ETILENDIAMMINA ; No. CAS : 100545-48-0)
Specie :	Pseudokirchneriella subcapitata
Dosi efficaci :	> 100 mg/l
Tempo di esposizione :	72 h
Parametro :	EC50 (TRIMETOSSIVINILSILANO ; No. CAS : 2768-02-7)
Specie :	Desmodesmus subspicatus
Dosi efficaci :	> 957 mg/l
Tempo di esposizione :	72 h
Parametro :	EC50 (3-AMMINOPROPILTRIETOSSISILANO ; No. CAS : 919-30-2)
Specie :	Desmodesmus subspicatus
Dosi efficaci :	> 1000 mg/l
Tempo di esposizione :	72 h

12.2 Persistenza e degradabilità

Non sono disponibili dati sulle proprietà del prodotto in termini di persistenza e degradabilità.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non sono disponibili dati sul potenziale di bioaccumulo del prodotto.

12.4 Mobilità nel suolo

Non sono disponibili dati sul prodotto in termini di mobilità nel suolo. Evitare la dispersione della sostanza nel suolo, nelle acque e nelle fognature.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene né sostanze che alterano il sistema endocrino a norma dell'art 59, par 1, né interferenti endocrini o sostanze che alterano il sistema endocrino ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/2100 ovvero (UE) 2018/605.

12.7 Altri effetti avversi

Non sono attesi danni acuti o cronici a carico degli organismi acquatici dovuti alla presenza del prodotto nelle acque.

12.8 Ulteriori informazioni ecotossicologiche

Evitare la dispersione nel suolo, nelle acque e nelle fognature. Il prodotto è stato valutato sulla base della somma delle singole componenti classificate ai sensi del Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 e classificato in base alle caratteristiche ecotossicologiche. Per i dettagli vedere le sezioni 2 e 3.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro sui rifiuti)

Prima dell'uso conforme

Conferire il prodotto/contenitore presso uno smaltitore autorizzato o presso il centro di raccolta comunale conformemente alle disposizioni locali vigenti. I contenitori con residui non essiccati devono essere consegnati a un centro di raccolta e smaltimento comunale. I contenitori con residui essiccati possono essere smaltiti nei rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Non gettare i residui nelle acque o nelle fognature.

Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV

Per il prodotto:

Codice di smaltimento dei rifiuti secondo il Regolamento sulla catalogazione europea dei rifiuti: 08 04 10.

Dopo uso conforme

Destinare al riciclaggio solo i contenitori privi di residui. Gli imballi non lavabili devono essere smaltiti analogamente alla sostanza contenuta.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Nome commerciale del prodotto : Sigillante ibrido 383
Hybrid-Dichtungsmasse 383
Data di redazione : 04.10.2023
Data di stampa : 04.10.2023

Versione (Revisione) : 4.0.0 (3.0.0)

14.1 Numero ONU

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

14.4 Gruppo di imballaggio

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

14.5 Pericoli per l'ambiente

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuno

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non rilevante in quanto il prodotto non viene trasportato alla rinfusa ai sensi delle indicazioni dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO).

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative UE

Altre normative UE

Direttiva 2004/42/CE relativa alla limitazione delle emissioni di COV da pitture e vernici

Il prodotto non è soggetto alla Direttiva UE 2004/42 / CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovuta all'uso di solventi organici in alcune pitture e vernici.

Norme nazionali

Indicazioni aggiuntive

In base ai criteri della prova penetrometrica (ADR, parte 2, sezione 2.3.4) il prodotto è una sostanza solida e pertanto soddisfa anche i criteri per le sostanze solide secondo TRWS 779 comma 2.1.1.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata eseguita alcuna valutazione della sicurezza della sostanza.

SEZIONE 16: Altre informazioni

16.1 Indicazioni di modifiche

Nessuno

16.2 Abbreviazioni ed acronimi

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)
ADR: European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (Accord européen relatif transport des marchandises dangereuses par route)
AGW: Occupational threshold limit value (Arbeitsplatzgrenzwert – Germany) AOX: Adsorbable Organic halogen compounds
ATEmix: Calculated acute toxicity estimate of mixture
BCF: Bio-Concentration Factor
CAS: Chemical Abstract Service
CLP: Classification, Labelling and Packaging
CMR: Substances classified as Carcinogenic, Mutagenic or toxic for Reproduction
CSR: Chemical Safety Report
DNEL: Derived No Effect Level
EC: European Commission

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : Sigillante ibrido 383
Hybrid-Dichtungsmasse 383
Data di redazione : 04.10.2023
Data di stampa : 04.10.2023

Versione (Revisione) : 4.0.0 (3.0.0)

EC50: Effective Concentration 50%
ECHA: European Chemical Agency
EEC: European Economic Community
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
EWC: European Waste Catalogue
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
IC50: Inhibition Concentration 50%
IMDG Code: International Maritime Dangerous Goods Code
IMO: International Maritime Organization
LC50: Lethal concentration 50%
LD50: Lethal Dose 50%
LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEL: Lowest observable effect level
MAK: Threshold limit values Germany (Maximale Arbeitsplatzkonzentration - DFG)
MARPOL: Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
MVZ: molar ratio
n.a.: Not applicable
n.d.: Not determined
n.r.: Not relevant
NLP: No Longer Polymers
NOAEC: No Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level
NOEC: No Observed Effect Concentration
NOEL: No Observed Effect Level
OEL: Occupational Exposure Limit
PBT: Persistent, bioaccumulative, toxic
PNEC: Predicted No Effect Concentration
RCP: Reciprocal calculation procedure
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemical
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail (Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer)
STEL: Short-term Exposure Limit
SVHC: Substance of Very High Concern
TLV - TWA: Threshold Limit Value - Time Weighted Average
VOC: Volatile Organic Compounds
vPvB: Very persistent, very bioaccumulative.

16.3 Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

Nessuno

16.4 Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

La valutazione delle caratteristiche di rischio del prodotto è stata condotta ai sensi dell'Allegato I del REGOLAMENTO (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP).

16.5 Testo delle H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)

H226	Liquido e vapori infiammabili.
H302	Nocivo se ingerito.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H332	Nocivo se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

16.6 Indicazione per l'istruzione

Nessuno

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : Sigillante ibrido 383
Hybrid-Dichtungsmasse 383
Data di redazione : 04.10.2023
Data di stampa : 04.10.2023

Versione (Revisione) : 4.0.0 (3.0.0)

16.7 Indicazioni aggiuntive

Nessuno

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.
